

Gold Note PH-10 Czarny Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 410 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty, Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Przedwzmacniacz Gramofonowy Gold Note PH-10

Audiofilskie urządzenie zaprojektowane z włoskim smakiem teraz w nowej wersji ultraniskoszumowej

Zaprojektowany tak, aby umożliwić jak najlepsze dopasowanie do charakterystyki nagrania zawartego na płycie winylowej, co pozwoli Ci na optymalną konfigurację Twojego systemu audio. Dzięki dwóm wejściom RCA będziesz w stanie połączyć jednocześnie dwa różne ramiona (lub gramofony) i dostroić przedwzmacniacz do nich tak, aby współpracował optymalnie z dowolną wkładką gramofonową.

PH-10 można dokładnie dopasować do wkładek gramofonowych o różnych charakterystykach (MM lub MC) dzięki możliwości wyboru czterech różnych poziomów GAIN [-3dB, 0dB, + 3dB, 6dB].

Precyzyjną konfigurację przedwzmacniacza gwarantuje możliwość dopasowania jednego z 9 poziomów impedancji wejściowej [10 Ω, 22 Ω, 47 Ω, 100 Ω, 220 Ω, 470 Ω, 1000 Ω, 22 KΩ, 47 KΩ], dzięki czemu możliwe jest dopasowanie przedwzmacniacza do praktycznie każdej wkładki gramofonowej.

Czymś zupełnie niespotykanym jest dodatkowo możliwość wyboru jednej z 6 krzywych korekcji.

Teraz można wybrać (dopasowując do technologii użytej przy produkcji płyty) poczynając od międzynarodowo uznanej krzywej korekcji RIAA, poprzez DECCA-LONDON lub AMERICAN-COLUMBIA. Jej graficzne przedstawienie będzie również widoczne na przednim wyświetlaczu urządzenia. Dodatkowo, można "wzmocnić" każdą krzywą korekcji dzięki nowoczesnemu projektowi GN, który zapewnia doskonały efekt dynamiczny.

Obudowa PH-10, w celu lepszego odprowadzenia ciepła oparta jest na stopie aluminium. Wszystkie informacje o wybranych ustawieniach prezentowane są na 2,8 " kolorowym wyświetlaczu, co pozwala na łatwą kontrolę dzięki autorskiemu rozwiązaniu GN, technologii SKC (Single Knob Control) – intuicyjnemu systemowi sterowania, który umożliwia łatwe przeglądanie i wybieranie wszystkich funkcji urządzenia.

PH-10 jest wyposażony w port USB, dający możliwość szybkiej aktualizacji software'u urządzenia przez komputer, w każdej chwili, gdy dostępne będzie nowe oprogramowanie.

Jednostkę można zasilac zewnatrznie dedykowanym indukcyjnym zasilaczem dual-mono PSU-10, co znacząco zwiększa

jakość i dynamikę dźwięku.

Dwa niezależne wejścia RC

Poprzez dwa niezależne wejścia RCA można podłączyć dwa ramiona (lub dwa gramofony) wyposażone we wkładki o różnych charakterystykach i precyzyjnie dopasować parametry wejściowe wzmacniacza do każdej z nich.

Cztery stopnie wzmocnienia

W celu dokładnego dopasowania do poziomu napięcia wyjściowego wkładek MC i MM PH-10 oferuje cztery różne poziomy GAIN: -3dB, 0dB, + 3dB, 6dB.

9 ustawień impedancji wejściowej

Perfekcyjne dopasowanie do parametrów wkładki gramofonowej jest zapewnione poprzez możliwość wyboru jednego z dziewięciu ustawień dla impedancji wejściowej: 10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1000Ω, 22KΩ, 47KΩ.

Dane techniczne:

Wersja V2 (Low noise)

Przedwzmacniacz gramofonowy z wyświetlaczem kolorowym SKC i TFT

- Korekcja wzmacniacza:
 - 3 wybrane krzywe [RIAA - Decca-London - American-Columbia] z rozszerzoną opcją dla każdego wyboru
- Filtr poddźwiękowy:
 - 10Hz / 36dB na oktawę
- Pasmo przenoszenia:
 - 20Hz - 50kHz +/- 0.3dB
- THD (całkowite zniekształcenie harmoniczne):
 - <0.05% @1kHz
- Stosunek sygnału do szumu:
 - -89dB
- Zakres dynamiki:
 - 105dB
- Impedancja wyjściowa:
 - 50Ω
- Charakterystyka fazowa:
 - liniowa
- Waga:
 - 4 kg (brutto)
 - 3 kg (netto)
- Wymiary:
 - 220mm W | 80mm H | 260 mm D (urządzenie)
 - 290mm W | 180 mm H | 390D mm (opakowanie)

Wyposażenie opcjonalne

- Zewnętrzny lampowy stopień wyjściowy klasy A
- Zewnętrzny zasilacz Dual-Mono - PSU-10
- Lampowy stopień wyjściowy klasy A
- Transformator step-up
- Zewnętrzny filtr napięciowy Gold Note Lucca AC
- Gold Note Lucca kabel zasilający

Zasilanie

- Zasilanie główne: 100V do 245V ▪ 50 / 60Hz (w zależności od rynku – nieregulowane)
- Zużycie energii: zasilacz liniowy - 30 W

Wyjścia audio

- Poziom wyjściowy (stały): stereo RCA 2V i zbalansowany XLR 4V

Wejścia audio

- Wejścia analogowe: 2 oddzielne niezależne stereo RCA
- Czułość wejściowa: 0,1 mV MC do 10,0 mV MM

- Impedancja wejściowa: 9 opcji wyboru [10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1000Ω, 22kΩ, 47kΩ]
- Wzmocnienie: 45dB MM - 65dB MC z 4 opcjami [-3dB, 0dB, +3dB, +6dB]

Wykończenie

- Szczotkowane aluminium w kolorze czarny/srebrny/złoty