

Pro-Ject Debut PRO S Gramofon z Wkładką Pick it S2 C Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 490 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Gramofon z Wkładką Pick it S2 C Pro-Ject Debut PRO S

Gramofon analogowy z wkładką (Pick it S2 C) Pro-Ject Debut PRO S

Pro-Ject prezentuje model PRO S w swojej słynnej serii gramofonów Debut. Urządzenie wykonane jest na chassis z MDF'u, którego wymiary są większe niż w innych modelach Debut. Sekret wielkości chassis jest prosty - Pro-Ject Debut PRO S ma 10-calowe aluminiowe ramię, w kształcie litery S.

Ramię w kształcie litery S ma regulację wysokości (VTA) i azymutu. Antymagnetyczny, ciężki, aluminiowy talerz ma wewnątrz pierścień wykonany z TPE (termoplastycznego elastomeru), który pomaga wytlumić wszelkie rezonanse i minimalizuje kołysanie i trzepotanie. W zestawie otrzymujemy docisk Record Puck E, który zapewnia dodatkowy poziom tłumienia i stabilności. Silnik w Pro-Ject Debut PRO S jest mechanicznie tłumiony przez chassis, aby wyeliminować wibracje. Model wyposażony jest w elektroniczny przełącznik prędkości 33/45 obr/min.

Obudowa Pro-Ject'a Debut PRO S jest ręcznie malowana 8 warstwami lakieru. Model wyposażony jest w metalowe wsporniki o regulowanej wysokości. Gramofon wyposażony jest we wkładkę Pro-Ject Pick It S2 C MM. Do zestawu dołączona jest akrylowa osłona przeciwpyłowa.

Główne Cechy:

- Nowość - zainstalowana wkładka Pick it S2 C
- Nowość - aluminiowe ramię 10" S-shape
- Nowość - złącze SME uchwytu wkładki
- Nowość - większa obudowa, przystosowana do ramienia 10"
- Nowość - sub-talerz z aluminium
- Pełna regulacja VTA
- Precyzyjny aluminiowy talerz z tłumieniem TPE
- Zawieszenie silnika TPE
- Metalowe nóżki z regulacją wysokości
- Elektroniczny przełącznik prędkości
- Chassis z MDF, ręcznie malowane (8 warstw)
- Pół-symetryczny przewód sygnałowy klasy premium
- Połączane gniazda sygnałowe RCA

- W zestawie docisk płyt - Record Puck E
 - Pokrywa w zestawie
 - Wyprodukowany w Europie
-

Dane techniczne:

- Prędkość:
 - 33, 45/(78) (el. zmiana)
- Napęd:
 - paskowy z elektroniczną regulacją
- Talerz:
 - 300mm, talerz z odlewu aluminiowego z tłumieniem TPE i matą filcową
- Łożysko talerza:
 - precyzyjna oś ze stali nierdzewnej w tulei z brązu
- Wow & flutter:
 - 33: +/-0,16%; 45: +/-0,14%
- Kołysanie obrotów 33:
 - +/-0,40%; 45: +/-0,50%
- Stosunek S/N:
 - 68dB
- Ramię 10" S-shape, aluminium; łącze SME
- Efektywna długość/masa ramienia :
 - 254 mm / 8 g
- Overhang:
 - 16mm
- Akcesoria:
 - zasilacz 15VDC/0,8A , pokrywa, pasek 78RPM, adaptor do singli 7", Record Puck E
- Pobór mocy:
 - 4W / 0W tryb czuwania
- Wymiary:
 - 462 x 145 x 345mm (SZ x W x Gł)
- Masa:
 - 7 kg net