

Supra Sword-IXLR Kabel Audio XLR 0,8m Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 890 zł

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za parę przewodów

Z okazji trzydziestych urodzin Supra wprowadziła na rynek jubileuszową, limitowaną edycję kabla połączeniowego SWORD-IXLR. Supra wyprodukowała tylko 3000 par tych kabli, które są dystrybuowane w 43 krajach na całym świecie. Konstrukcja limitowanej edycji interkonektu Supra Sword-IXLR podobnie jak konstrukcja Sword'a głośnikowego oparta jest na opatentowanej technologii "bifilar wound litz conductors". Istotą tej technologii jest bifilarne uzwojenie licowych przewodników złożonych z 12 indywidualnie izolowanych żył. Uzwojenie bifilarne tworzy 6 żył helikalnie nawiniętych w jednym kierunku i 6 żył w kierunku przeciwnym. Dzięki tej koncepcji pola magnetyczne przewodnika znoszą się wzajemnie a sam kabel jest prawie idealnie stabilny fazowo. Opóźnienia sygnału są identyczne dla każdej "muzycznej" częstotliwości - efektem tego jest wyjątkowo czysty przekaz sygnału umożliwiający prawdziwie trójwymiarową prezentację dźwięku. Dodatkowo duża ilość wzajemnie izolowanych żył w kablu Sword eliminuje niemal całkowicie efekt naskórkowości - z tego powodu Sword jest bezindukcyjnym i stabilnym fazowo kablem, cechującym się niezwykłą przejrzystością brzmienia.

Para kabli jest zaopatrzona w mahoniową złączkę, która zapewnia możliwość odpowiedniego ustawienia kabli względem siebie a także dzięki swojemu charakterystycznemu wyglądowi wskazuje kierunek przesyłu sygnału. Supra Sword IXLR sprzedawany jest w bardzo eleganckim drewnianym pudełku i dostępny jest w długościach: 0,8m lub 1m. SUPRA Sword-IXLR jest zakończony końcówkami XLR.

Dane techniczne:

Ilość/pacz.: 1 para

Przykłady zastosowań: Analogowo High End

Kierunek połączenia (od -> do): SWIFT XLR 3F LIGHT AU -> SWIFT XLR 3F LIGHT AU

Kabel: Sword-I

Połączenia ekranu: Zbalansowany

Spoiwo: Almit SR34 Super

Mocowanie do gniazda: Bagnetowe

Mocowanie kabla: Sruba

Długość: 0.8m

Parametry Kabla Sword-I:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm²/AWG): 1,5/15

Ilość przewod.: 2
Ilość druc.: 6 + 6
Śr. poj. druc.(mm): 0.4
Materiał: Miedź(OFC) emal.
Izolacja wewn.: PE
Skuteczność ekranu: Folia Alu/PET, 100%
Osłona zewn.: PVC
Wym. zew. (mm): 8

Parametry elektryczne:

Rezystancja R (Ω /km): 33
Pojemność elektryczna C (nF/m): 0,14
Przesunięcie fazy 0.5-100 kHz: 0.96 Degrees
Odchylenie fazy: 0