

Supra Rondo 4x2.5 Kabel Głośnikowy - Ze Szpuli Salon Poznań Wrocław



Cena: 45 zł

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za metr bieżący kabla ciętego ze szpuli

Kabel SUPRA Rondo 4x2.5 jest w zasadzie "podwójną wersją" Rondo 2x2.5 i dzięki podwójnej liczbie przewodników znajduje zastosowanie w szerszym zakresie, nawet w systemach dużej mocy. Dzięki czterem wiązkom w jednej obudowie kabel ten świetnie nadaje się do połączeń typu Bi-Wire - odpada konieczność zakupu dwóch par kabli. Dostępny jest zarówno w kolorze jasnoniebieskim jak i antracytowym i tak jak wszystkie kable serii Rondo sprzedawany jest na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania.

Okrągłe przewody Supry są bardzo elastyczne. Posiadają ciasno skręcone żyły dla zapewnienia niskiej impedancji oraz niskiego promieniowania. Posiadają również wysoką odporność na częste zginanie i wibracje. Produkcja ciasno skręconych przewodów jest droższa, gdyż wymaga zastosowania specjalnych maszyn i przebiega wolniej. Dlatego też takie rozwiązanie nie jest często spotykane w przewodach innych producentów. Oznaczenie cyfrowe w nazwie modelu oznacza liczbę przewodników w jednym kablu (pierwsza cyfra) i powierzchnię przekroju jednej wiązki kabla (w mm²).

Przykłady zastosowań:

Bi-wiring – dwa tory w systemach średniej mocy, lub jednotorowo w systemach dużej mocy.

Systemy Hi-Fi lub profesjonalne.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm² / AWG): 2.5 / 13

Ilość przewod.: 4

Ilość druc.: 320

Śr. poj. druc.(mm): 0,10

Materiał: Miedź (OFC) cynowana

Izolacja wewn. i zewn.: PVC odporny na starzenie. i ciepło

Śr. zewn. (mm): Ø9.7

Waga (g/m): 170

Ilość na szpuli (m / ft): 75m / 246ft

Parametry elektryczne:

Rezystancja R (Ω/km): 6,8

Indukcyjność L (μH/m): 0,35