

Supra MB-02 Kabel Audio - Ze Szpuli Salon Poznań Wrocław



Cena: 32 zł

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Antracytowy

Cena za metr bieżący kabla ciętego ze szpuli

Supra MB-02 to w zasadzie dwa kable MB-01 zamknięte w dodatkowej zewnętrznej izolacji - przeznaczony jest do podwójnych połączeń zbalansowanych lub niezbalansowanych. Posiada dwie żyły, z których każda zawiera po dwie wiązki osobno izolowane z oddzielną wiązką masy - wszystkie wykonane z cynowanej miedzi. Każda z dwóch żył zamknięta jest w aluminiowo-polietylenowym ekranie, który jest otoczony dodatkową izolacją PE. Zewnętrzną warstwę stanowi bardzo wytrzymała izolacja z bezhalogenowego, niepalnego PVC, odpornego na starzenie i ciepło.

Ze względu na swoją budowę i właściwości kabel ten świetnie nadaje się tam, gdzie priorytetem jest odporność na trudne warunki eksploatacji i gdzie wymagane jest połączenie zbalansowane np. do instalacji PA lub do zabudowania w ścianę.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Ilość par: 2

Przekrój (mm² / AWG): 0,24 / 23

Przykłady zastosowań: Analogowe Audio Instalacje Linie mikrofon.

Ilość druc.: 19

Śr. poj. druc. (mm): 0,127

Materiał: Miedź (OFC) cynowana

Izolacja: PE

Ilość przewod.: 2 + dodatk. przewod.

Wzmocn.: Poliester/włókna jedwabiu

Ekran: Alumin./ PET

Izolacja wewn.: PE

Oslona: PVC odporny na starzenie i ciepło

Zakres Temp. (°C): -30 a +75

Wym. zewn. (mm): Ø7.0

Waga (g/m): 42

Ilość na szpuli (m / ft): 200

Parametry elektryczne:

Rezystancja R (Ω/km): 72

Pojemność C (pF/m): 52