

Naim NAC 202 Przedwzmacniacz Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 499 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

NAC 202 łączy wysoką jakość dźwięku z funkcjonalnością, świetną stylistyką i doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Znaczące usprawnienia, jakim poddano urządzenia Naima dały początek zupełnie nowej serii, w której wykorzystano z wysokiej klasy płytki drukowane z układem masy w gwiazdę, łącząc muzykalność urządzeń Naima i wysoką dynamikę z funkcjonalnością i przystępną ceną. NAC 202 może być zasilany z końcówek mocy NAP 155 XS lub NAP 200, albo z zewnętrznych zasilaczy Naim, dostarczających niezależnie napięcie dla układów analogowych i cyfrowych sekcji sterowania.

Sześć niezależnych wejść NAC-a 202 można wybrać z panelu przedniego, bądź za pomocą systemowego pilota zdalnego sterowania Narcom. Dwa z wejść DIN, zalecanych ze względu na korzystniejszy rozkład masy elektrycznej oraz lepsze dopasowanie impedancyjne, mogą być skonfigurowane jako RCA, pozwalając na współpracę z szeroką rzeszą kabli i komponentów innych firm. Do współpracy z procesorem Naim AV2 lub podobnym, przeznaczono wejście stałopoziomowe typu „unity-gain”.

Płytki drukowane o niskich rezonansach własnych oraz nóżki antywibracyjne znakomicie izolują układy od drgań, tym samym minimalizując efekt mikrofonowania, zakłócający pracę elementów elektronicznych.

Precyzyjne potencjometry z układami czyszczącymi ścieżki zachowują integralność przekazu muzycznego oraz zapewniają stabilność parametrów w długim okresie czasu.

NAC 202 wyposażony jest w niskoszumny mikroprocesor, sterujący całą jednostką, wyłączany automatycznie podczas słuchania. Układy zabezpieczające na bieżąco monitorują poszczególne sekcje zasilania, zapewniając bezpieczne wyłączenie w przypadku braku dopływu prądu. Do kompletu otrzymujemy uniwersalny pilot systemowy „Smart IR”, pozwalający w łatwy sposób sterować systemem firmy Naim.

Cechy produktu:

Sześć wejść liniowych, w tym dwa przełączane DIN/RCA.

Aktywowane wejście AV typu „unity-gain”.

Wejście z zasilaniem do współpracy z pre-ampami: StageLine lub Prefix.

Pilot zdalnego sterowania.

Wejście RC5 do sterowania zewnętrznego w zaawansowanych systemach instalacyjnych.

Opcjonalne wejście/wyjście RS232 do użytku w systemach automatyki domowej.

Upgrade w postaci zewnętrznych zasilaczy: analogowych (FlatCap XS, Hi-Cap, Super-Cap) i cyfrowego (NAPSC).

Dane techniczne:

WEJŚCIA AUDIO:

Analogowe 4 x DIN, 2 x DIN/RCA

Czułość wejściowa 75 mV
Impedancja wejściowa 47 kΩ
Inne wejście AV typu „unity-gain”

WYJŚCIA AUDIO:

Analogowe 2 x regulowane (DIN), 1 x stałopoziomowe (RCA)
Napięcie wyjściowe (stałopoziomowe) 75 mV, 600 Ω
Napięcie wyjściowe (regulowane) 775 mV
Impedancja wyjściowa <50 Ω
Minimalna impedancja obciążenia 10 kΩ
Zasilane przedwzmacniacz gramofonowy Naim

UPGRADE:

Zasilacz NAPSC

STEROWANIE:

Podczerwień RC5
Wejście trigger RCA na panelu tylnym (RC5)
RS232 opcjonalne (DE9 żeńskie)

ZASILANIE:

Napięcie zasilania 24 V
Opcje zasilania NAP 155 XS, NAP 200, FlatCap XS, HiCap, SuperCap

WIELKOŚĆ:

Wymiary 87 x 432 x 314 mm (W x S x G)
Masa 7 kg

WYKOŃCZENIE:

Front szczotkowany i anodowany na czarno
Obudowa czarny lakier proszkowy