

## KEF Ci130CS Głośniki Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 720 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

Seria Ci to połączenie zaawansowanych technologii dźwięku, innowacyjnej inżynierii i wspaniałych projektów. Każdy model został skonstruowany tak, aby dostarczyć najlepszy możliwy dźwięk w swoich ustawieniach i perfekcyjnie współpracować z każdym innym głośnikiem firmy KEF.

Ci130CS

Najważniejsze cechy modeli głośników Ultra Thin Bezel (UTB):

Ultra Thin Bezel (UTB)

Długletnie poszukiwania KEF doprowadziły do opracowania najmniej rzucającego się w oczy głośnika Ci, czyli nowego Ultra Thin Bezel z najcieńszą i najmniej widoczną ramką.

Asymetryczny głośnik wysokotonowy (tweeter)

Oprócz tego, że dostarcza czystszy i wyraźniejszy dźwięk, do maksymalnie dużej liczby słuchaczy, to również głośnik wysokotonowy zmniejsza efekt dyfrakcji i wzmacnia wysoką charakterystykę częstotliwościową w szerokim polu działania.

Szybki i prosty montaż w 4 etapach

- Wyciąć otwór
- Chwycić przewody głośnika jedną ręką i spiąć je
- Wkręcić głośnik
- Założyć siatkę na głośnik

„Mandarynkowy” rozpraszacz fali

Tzw. mandarynkowy rozpraszacz fali zapewnia optymalne właściwości rozpraszania i doskonałe zabezpieczenie układu koncentrycznego.

Montaż głośnika średniotonowego z przodu

Przedni montaż głośnika średniotonowego to kolejne autorskie rozwiązanie KEF, które wyklucza efekty dyfrakcyjne i zapewnia krystaliczną jakość dźwięku niezależnie od rozmieszczenia głośników.

Zoptymalizowane komputerowo wykończenie ramki głośnika

Nowe, zoptymalizowane komputerowo wykończenie ramki głośnika, zapewnia oszałamiającą czystość tonów średnich oraz bardziej otwarty i naturalny dźwięk, ogarniający większy obszar.

Specjalna obróbka kratownic głośników

Głośniki Ci UTB wyposażono w malowaną proszkowo kratownicę ze specjalnym dodatkiem plastyfikującym, co zapewnia odporność na korozję, doskonale przystosowaną do wilgotnych warunków.

Mocowanie magnetyczne na całym obwodzie kratownicy  
Mocowanie tego rodzaju pozwala mocno przytwierdzić kratownicę głośnika.

Nowa stopka montażowa

Nowa stopka montażowa jest prosta w obsłudze i zapewnia równomierny rozkład sił, umożliwiając tym samym szybki montaż bez uszkodzeń ściany ani sufitu.

Płytką drukowaną w kształcie bagnetu

Zwiększa sztywność głośnika i zabezpiecza przejście. Kratownice można łatwo montować nawet w nierównych sufitach.

Dane techniczne:

Model Ci130CS

Impedancja znamionowa 8Ω

Czułość (2,83 V/1 m) 87dB

Charakterystyka częstotliwościowa (±6 dB) z otwartym tyłem 52Hz - 20kHz

Dolna częstotliwość graniczna 4kHz

Głośniki składowe 130mm (5.25in.)

niskiej częstotliwości 19mm (0.75in.)

wysokiej częstotliwości

Zalecana moc wzmacniacza 10 - 80W

Wymiary zewnętrzne produktu (wys. x szer. x gł.) 184 x 184 x 83 mm (7.24 x 7.24 x 3.3 in.)

Wymiary otworu montażowego (wys. x szer.) 158 x 158 mm (6.22 x 6.22 in.)

Masa netto 1.35kg (3.0lbs.)

Głębokość montażu od powierzchni 77.1mm (3.03in.)

Dodatkowa ramka rough-in RIF130S

Dodatkowa obudowa tylna RNC130S