

KEF Ci50R Głośniki Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 299 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Dostępne kolory: Biały, srebrny matowy, srebrny połyskujący, złoty połyskujący

Seria Ci to połączenie zaawansowanych technologii dźwięku, innowacyjnej inżynierii i wspaniałych projektów. Każdy model został skonstruowany tak, aby dostarczyć najlepszy możliwy dźwięk w swoich ustawieniach i perfekcyjnie współpracować z każdym innym głośnikiem firmy KEF.

Ci50R

Wyobraź sobie głośnik, który nie rzuca się w oczy bardziej niż standardowa niskonapięciowa lampka sufitowa o średnicy 50 mm, ale który jest tak wydajny, że może wypełnić całe pomieszczenie wysokiej jakości dźwiękiem, a jego konstrukcja umożliwia niezauważalną integrację z istniejącym systemem oświetleniowym. Doskonale zrównoważony i znakomicie odtwarzający partie wokalne głośnik Ci50R to doskonały przykład inteligentnej miniaturyzacji. Dzięki swojej konstrukcji oraz parametrom technicznym przetwornika ten niepozorny głośnik zapewnia doskonałe wrażenia odsłuchowe we wszystkich pomieszczeniach.

Aby sprostać upodobaniom i wymogom dotyczącym wystroju wnętrza jego maskownica jest dostępna w następujących wariantach kolorystycznych: biel, chrom, mosiądz i stalowy szary. Głośnik Ci50R jest niemal niezauważalny, jednak zapewnia niezrównane wrażenia odsłuchowe we wszystkich standardowych instalacjach. Małe jest piękne.

Funkcje i zalety

Głośnik Ci50R, zaprojektowany specjalnie z myślą o montażu wpuszczanym w ścianach i sufitach, zapewnia jakość dźwięku charakterystyczną dla firmy KEF w możliwie najbardziej niezauważalny wizualnie sposób. Dzięki zaprojektowanym przez firmę KEF standardowym elementom do montażu oświetlenia jego instalacja jest wygodna i szybka.

Zastosowania

Głośnik Ci50R z serii Ci nadaje się najlepiej do płaskiego lub zawieszzonego montażu sufitowego instalacji, w których jest wymagane uzyskanie wysokiej jakości muzyki oraz wzmocnienie barwy głosu:

- systemu typu „Multi Room”.
- sale klubowe, bary, butiki.
- sale konferencyjne i biura.

Konstrukcja systemu Ci50 Soundlight

Głośnik Ci50R z serii Ci zawiera szerokopasmowy głośnik o średnicy 50 mm. Wydajność powinna być zgodna z poniższymi kryteriami lub je przewyższać: odpowiedź częstotliwościowa w odległości 1 m w osi z narastającą sinusoidą powinna wynosić od 155 Hz do 20 kHz, a czułość co najmniej 82 dB przy 2,83 V / 1 m. Impedancja przetwornika powinna wynosić 6 omów.

Dane techniczne:

Model Ci50R

Impedancja nominalna 6Ω

Kolory wykończeń Biały, srebrny matowy, srebrny połyskujący, złoty połyskujący

Czułość (2,83 V @ 1 m) 82 dB

Pasma przenoszenia (+/-6 dB / z otwartą tylną częścią) 125 - 20 kHz

Pasma przenoszenia (+/-6 dB) z tylną puszką/obudową 170 - 20 KHz

Głośniki (LF / MF / HF) - / 50 mm / -

Zaleca moc wzmacniacza 10-30 W

Wielkość zewnętrznego wycięcia (szerokość, głębokość) 80 mm / - / 55 mm / 90 mm z obudową

Wielkość wycięcia 65 mm / 70 mm z obudową

Głębokość montażu mierzona od powierzchni (tylko produkt / bez tylnej puszki) 50 mm / 90 mm