

Tannoy DVS 4t Głośniki Zewnętrzne Salon Poznań Wrocław

Cena:	899 zł
Cena dotyczy:	sztuki (sprzedawane tylko w parach)
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 5 lat
Dostępne kolory:	Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Instalacyjna kolumna naścienna

Dane techniczne:

CECHY:

Wodoodporność
Transformator

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 80W @ 6 Ohms
Q (Directivity Factor) 6.5 uśrednione 1kHz do 10kHz
DI (Directivity Index) 5.3 uśrednione 1kHz do 10kHz
Szacowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego Uśredniony: 100dB, Maksymalny: 106dB
Zwrotnica 2-rzędu dla LF i HF
Częstotliwość podziału zwrotnicy 3900 Hz
Nominal Coverage Angle 110° stożkowy
Typ obudowy Tworzywo ABS, Maskownica stalowa z możliwością malowania
Pasma przenoszenia 75Hz - 20kHz (-3dB)
Głośnik wysokotonowy Coaxial - 20mm (0.79")
Głośnik niskotonowy Coaxial - 100mm (4") mineralizowany polipropylen
Wysokość 27,70 cm
Szerokość 17,04 cm
Głębokość 16,56 cm
Akcesoria Obręcz mocująca
Impedancja nominalna 6Ω
Moc ciągła 40 W
Moc szczytowa 160 W
Moc programowa 80 W
Połączenia Wypinane łącze, końcówki przewodów głośnikowych blokowane śrubami (+- i +-), uchwyt na linkę bezpieczeństwa
Czułość 84dB (1W @ 1m)
Waga 2,30 kg