

# Tannoy Di 5 Głośniki Zewnętrzne Salon Poznań Wrocław

Cena: 849,50 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

Di 5 - Instalacyjna kolumna naścienna, odporna na warunki atmosferyczne.

The Di 5 is an ultra compact surface mount weather resistant loudspeaker with a 130mm (4.5") ICT™ drive unit. Ideal for stereo or monaural background or foreground music systems in applications including theme parks, retail premises, restaurants and cafes, corporate audio visual, residential developments and houses of worship.

Weather resistant, thanks to its IP64 rating the textured black or white painted finish of the outstandingly durable and scuff resistant, high impact polystyrene (HIPS) enclosure is fully optimised for consistent performance in adverse conditions indoors or out.

The Di 5t model option is equipped with an internally mounted 30 W low insertion loss line transformer, with easily accessible rotary tapping switch, for 70 V or 100 V distributed sound applications.

#### Features

- 110mm (4.5") ICT™ transducer for high performance and durability
- 90 degree controlled conical dispersion for optimum coverage and forward gain
- Weather resistant rated IP64 to EN60529 (IEC529)
- High power handling and extended bandwidth
- Phase coherent design for superior vocal articulation and music reproduction
- No crossover required, ensuring better phase, impedance and sensitivity response and increased durability
- Yoke bracket supplied, optional accessories include pole mount adaptor and the unique K-Ball™ pre-wired, fully adjustable multi-angle bracket
- Five year loudspeaker warranty
- Low insertion loss 30 W transformer for a more powerful and dynamic performance in distributed audio installations (Di 5t only)
- Top mounted switch for line voltage settings

#### Applications

- Bars & Restaurants
- Conference rooms
- Corporate AV
- Fitness Centres & Leisure Facilities
- Hotels
- Museums & Galleries
- Retail Spaces & Malls
- Theme Parks
- Concourses
- Ballrooms and convention Centres

Dane techniczne:

## CECHY:

Technologie ICT™

Wodoodporność

Transformator -

## SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 100W @ 6 Ohms

Q (Directivity Factor) 5.3 uśrednione 1kHz do 10kHz

DI (Directivity Index) 6.6 uśrednione 1kHz do 10kHz

Szacowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego Uśredniony: 105dB, 103dB (30W tapping on transformer),

Maksymalny: 111dB

Zwrotnica Indukcyjnie sprzężona

Częstotliwość podziału zwrotnicy 7000 Hz

Nominal Coverage Angle 90° stożkowy

Typ obudowy High Impact Polystyrene (HIPS) testowany IP64, EN60529 (IEC529), maskownica: stalowa, wodoodporna

Wykończenia Tekstura: lakier czarny lub biały (na specjalne zamówienie dostępne różnych kolorach)

Pasma przenoszenia 90Hz - 25kHz (-3dB)

Głośnik wysokotonowy 25mm (1.00") ICT™

Głośnik niskotonowy 110mm (4,5") mineralizowany polipropylen

Wysokość 24,07 cm

Szerokość 15,50 cm

Głębokość 16,20 cm

Akcesoria Obręcz mocująca

Akcesoria opcjonalne Uchwyt do mocowania na maszcie, K-Ball - uchwyt obrotowy okablowany

Impedancja nominalna 6Ω

Moc ciągła 50 W

Moc szczytowa 200 W

Moc programowa 100 W

Połączenia Wypinane łącze, końcówki przewodów głośnikowych blokowane śrubami (+- i -+), uchwyt na linkę bezpieczeństwa

Czułość 88dB (1W = 2.45V for 6 Ohms)

Waga 2,70 kg