

QuistCable ICD Kabel Interkonekt 2 x RCA 2,0m Salon Poznań Wrocław



Cena: 339 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Długość (m): 2,0

OPIS PRODUKTU

Interkonekt QuistCable High End model ICD to doskonały przykład najwyższej jakości transmisji sygnału analogowego z łatwością użytkowania i niewygórowaną ceną. Interkonekt ma budowę podwójną koaksjalną niezależną i izolowaną mechanicznie dla każdego kanału.

Dwa rdzenie przewodzące sygnały dla poszczególnych kanałów stworzone są z 28 przewodów z czystej miedzi beztlenowej o średnicy 0,12 mm każdy. Zatopione są one w oddzielnych rdzeniach wykonanych z polietylenu średniej gęstości zapewniających wystarczającą giętkość przy dużej średnicy całego przewodu. Rdzenie pokryte są aluminiowymi koszulkami i plecionką z miedzianych przewodów o średnicy 0,12 mm. Zewnętrzną izolację stanowią kolejne rdzenie z polietylenu średniej gęstości. Dwa izolowane przewody koncentryczne o średnicy zewnętrznej 4mm uzupełnione dwoma wypełniaczami (polipropylenowe linki) utrzymującymi przewodniki w odpowiedniej pozycji i stabilizującymi całą konstrukcję mechanicznie, otoczone są folią z kompozytu mylaru i aluminium i pokryte zewnętrzną warstwą ochronną z polichlorku winylu i nylonowej siateczki co daje łączną grubość przewodu około 12mm.

W interkonekcie QuistCable High End Line model ICD zastosowano pozłacane 24 karatowym złotem bardzo solidne łącza RCA. Przewody dostępne są w długościach 1m i 2m. Kabel sprzedawany jest w ekskluzywnej skrzynce.

Dane techniczne:

Konstrukcja koaksjalna (dwa rdzenie w oddzielnych ekranach) minimalizująca wpływ zakłóceń zewnętrznych

Dielektryk ze spienionego polietylenu o niskiej gęstości

Przewody sygnałowe z miedzi beztlenowej

Rdzeń x 2 z 28 drutów miedzianych o średnicy 0,12mm

Przekrój pojedynczego rdzenia 0,31mm²

Ekranowanie – aluminiowa koszulka i siatka z przewodów z miedzi beztlenowej o średnicy 0,12mm

Zewnętrzny ekran folia z mylaru i aluminium

Izolacja zewnętrzna z polichlorku winylu i nylonowej siatki

Grubość zewnętrzna 12 mm

Solidne wtyki pozłacane 24 karatowym złotem

Sprzedawany w ekskluzywnej skrzynce

Sprzedawany w długościach: 1m i 2m