

# Paradigm Reference SA-LCR 3 v.3 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 999 zł

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały (możliwość malowania)

Cena za sztukę

Głośnik Ścienny

Dane techniczne:

Konstrukcja: 4 głośniki, 3-drożna, głośnik ścienny Lewy/Prawy/centralny, obracana sekcja średnio-wysokotonowa, możliwość dokupienia zabudowy montażowej BX-LCR 5

Zwrotnica: 3-stopniowa elektro-akustyczna przy 2,5 kHz, 2-stopniowa elektro-akustyczna przy 450 Hz

Głośnik wysokotonowy: 25 mm G-PAL™, podwójny neodymowy magnes, chłodzenie ferrofluidem, kosz wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, system mocowania głośnika w technologii IMS/SHOCK-MOUNT™

Głośnik średniotonowy: 115 mm S-Pal™, neodymowy magnes, chłodzenie ferrofluidem, anodyzowany, aluminiowy korektor fazy, 25 mm lekka cewka, kosz wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego AVS™, system mocowania głośnika w technologii IMS/SHOCK-MOUNT™

Głośnik niskotonowy: 2 x 178 mm, wzmacniana minerałami, polipropylenowa membrana basowa, 38 mm lekka cewka, kosz wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego AVS™, system mocowania głośnika w technologii IMS/SHOCK-MOUNT™

Zasięg basu: 42 Hz (DIN)

Pasma przenoszenia przy +/- 2dB: 60 Hz - 22 kHz, 60 Hz - 20 kHz przy 30° odchyleniu od osi

Efektywność (komora bezdechowa / na ścianie): 93 dB / 89 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 200 W

Moc: 150 W

Impedancja: Kompatybilne z 8 ohm

Wymiary zewnętrzne: 57,7 cm x 23 cm x 11,3 cm

Waga: 9,1 kg sztuka

Minimalna głębokość otworu w ścianie ( \* ): 11 cm; ( \* ) Wymagana głębokość to odległość pomiędzy dwoma ścianami kartonowo-gipsowymi (o grubości ok. 1,3cm), lub podobnego materiału

Wymiary montażowe: 55,2 cm x 20,4 cm x 10,2 cm