

Pioneer N-70A Odtwarzacz Sieciowy Salon Poznań Wrocław Niedostępny



Cena: 7 499 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Korzystaj z zalet cyfrowej muzyki.

Stworzony dla dzisiejszej, cyfrowej ery N-70A może łączyć się z wieloma różnymi źródłami. Przez przewodową lub bezprzewodową sieć pozwala na strumieniowe odtwarzanie z PC, Mac i NAS (Network Attached Storage), słuchanie radia internetowego z platformy vTuner lub korzystanie z funkcji Spotify Connect. N-70A może być także używany do bezprzewodowego odtwarzania z iPhone-a lub iPoda touch przez AirPlay.

Ponadto, wspiera najpopularniejsze formaty muzyczne oraz wysokiej jakości pliki audio przez USB. Dzięki asynchronicznemu USB z tyłu urządzenia, N-70A może być używany jako wysokiej klasy asynchroniczny USB DAC. Solidna konstrukcja i dodatkowe funkcje poprawy dźwięku sprawiają, że ten odtwarzacz sieciowy pozwala na czerpanie radości z wysokiej jakości brzmienia - niezależnie od źródła.

Dane techniczne:

Kluczowe zalety:

Odtwarza Przez sieć/USB: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, ALAC Apple Lossless, AIFF, LPCM, DSD(*)

Przez USB DAC: LPCM i DSD(*)

- Radio internetowe vTuner
- Spotify Connect
- Apple AirPlay

(*) Nie dotyczy sieci bezprzewodowej

Gniazda Gniazda wejściowe:

- 1 x cyfrowe optyczne
- 1 x cyfrowe koaksjalne (połączone)
- 1 x USB B (dla USB DAC)
- 2 x USB A
- 1 x LAN

Gniazda wyjściowe:

- 1 x cyfrowe optyczne
- 1 x cyfrowe koaksjalne (połączone)
- 1 x analogowe (RCA połączone)
- 1 x zbalansowane (XLR3 Neutrik)

AirPlay

Radio internetowe

Spotify Connect

USB DAC

USB z przodu

DLNA DLNA Certified (1.5)

Made for iPod, iPhone, iPad

Bezprzewodowy LAN (z opcjonalnym adapterem AS-WL300)

Działa z aplikacją sterowania dla Android i iPhone / iPod touch (z opcjonalnym adapterem AS-WL300 adapter)

LCD

Pilot zdalnego sterowania W zestawie

Właściwości audio:

Hi-bit

Auto Sound Retriever

Digital Filter

Auto Level Control

Lock Range Adjust

Podwójne transformatory

Specyfikacje:

USB DAC: Częstotliwość próbkowania 384 kHz

Line Output Level 2.2V (RCA)

4.2V (XLR3)

Frequency Range 4 - 90,000 Hz

Współczynnik sygnał - zakłócenia > 114 (RCA)

> 117 (XLR3) dB

Zakres dynamiki > 117 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 0,0012% (RCA)

< 0,008 (XLR3)

Separacja kanałów > 110 dB

Waga 11,5 kg

Wymiary 435 x 121 x 338 mm

Network Standby Mode

Zasilanie AC 220-240V / 50/60Hz

Zużycie prądu (praca / czuwanie) 45W / 0.3W

Konstrukcja:

Custom Power Supply Capacitor

Sztywna konstrukcja podstawy

Aluminiowy front, góra i boki

3 Box Chamber Construction