

# Klipsch KL-7502-THX Głośniki Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 790 zł

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Black

Cena za sztukę

Uzbrojony w wybuchową dynamikę, która nie zakłóci twojego wystroju wnętrza, głośnik KL-7502-THX z certyfikatem THX® Ultra2 tworzy realistyczne doświadczenie dźwiękowe, które może się równać jedynie z dźwiękiem, jaki można usłyszeć w salach kinowych lub koncertowych.

- Doskonały do zastosowania dla kanałów lewego, centralnego lub prawego
- Świetny również dla kanału tylnego surround
- Tworzy wspaniały dźwięk w większych pomieszczeniach
- Równomierne pokrycie dźwiękiem
- Maksymalna niezawodność instalacyjna
- Możliwość używania go z innymi modelami THX Ultra2

Nasz najwyższy model głośnika LCR - KL-7502-THX stosuje bardzo szanowaną certyfikowaną opatentowaną technologię i materiały najwyższej jakości, aby zapewnić zniewalające i niedoścignione doświadczenia audio. Większość głośników ściennych surround nie jest bowiem stanie „oszukać” słuchacza, że dźwięk dociera do niego zewsząd, a nie tylko z góry. Nie stanowi to problemu w wypadku KL-7502-THX, jako że oferuje on mocne i dokładne artykułowanie szczegółów i wysmienią lokalizację dźwięku.

KL-7502-THX stosuje dualne 5,25-calowe głośniki cerametaliczne, które działają w zamkniętej komorze. Te wyjątkowe kopułki niskotonowe oferują wspaniałą charakterystykę tłumienia, dzięki czemu dźwięk nie będzie się załamywał ani rezonował, a reakcja basów będzie zawsze niezawodna, niezależnie od instalacji lub rozmiaru przestrzeni znajdującej się pod sufitem.

1-calowy tytanowy głośnik wysokotonowy zamknięty w opatentowanej 60-90-110-stopniowej tubie, wyposażony również w technologię Variable Coverage Technology - VCT umożliwia głośnikowi stworzenie precyzyjnego obrazowania i doskonałe lokalizowanie pól dźwiękowych.

Poza swoim dźwiękiem najwyższej klasy KL-7502-THX może się również poszczycić pięknym wyglądem dzięki swojemu zbudowanemu z luksusowo wyglądającego MDF grillowi i aluminiowej listwie. Natomiast gdy głośnik jest przykryty, jego grill, który może zostać pomalowany może perfekcyjnie wtopić się w każdy wystrój wnętrza. Nowe zaciski montażowe zapewniają równy nacisk na ściankę instalacyjną, zapewniając długotrwałą niezawodność instalacji.

KL-7502-THX dysponuje również wieloma opcjami. Jego barwa dźwięku dopasowana jest do wszystkich naszych produktów z certyfikatem THX Ultra2, dzięki czemu możesz stosować je zarówno w konfiguracji dyskretnego stereo jak i w systemach kina domowego – dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 150 W  
Produkowane od: 2008 r  
Częstotliwość podziału zwrotnicy 1800 Hz, 1200 Hz  
Średnica wycięcia 33,70 cm  
Głębokość montażu 24,10 cm  
Materiał obudowy Płyta frontowa MDF i aluminium / ramka ABS  
Typ obudowy Tunel bass-reflex na froncie  
Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka  
Pasma przenoszenia 45Hz-20kHz +/-3dB  
Tuba wysokotonowa Technologia zmiennego kąta pokrycia nagłaśnianej przestrzeni (VCT) tuba dająca promienowanie 60°-90°-110°  
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) tytanowa kopułka  
Głośnik niskotonowy Dwa o średnicy 5.25" (13,3cm) membrana Cerametallic, wysoka moc wyjściowa  
Średnica 38,70 cm  
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-502-C (sprzedawany oddzielnie)  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 100 W  
Moc szczytowa 400 W  
Czułość 93dB @ 2.83V / 1m  
Waga 5,40 kg