

# Klipsch CP-6 Głośniki Instalacyjne On-wall Salon Poznań Wrocław

Cena: 1 044 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

Klipsch przedstawia kolumnę z serii „Compact Performance” model CP-6 z łatwością spełniającą rygorystyczne normy wynikające z pracy na zewnątrz. Smukła, estetyczna, w przekroju poziomym zbliżona do prostokąta ze ściętymi tylnymi rogami konstrukcja, zapewnia swobodne stosowanie kolumny w każdym pomieszczeniu bez względu na jego wystrój. Bardzo wysoka czułość, sięgająca aż 94 dB, pozwala wykorzystać ją z powodzeniem do nagłośnienia nawet dużych i bardzo dużych pomieszczeń, a swoboda zastosowania zezwala na stworzenie efektywnego rozwiązania dla każdego domu. Może być używana w kanałach surround i do nagłaśniania powierzchni otwartych.

Ekskluzywny aluminiowy głośnik wysokotonowy pracujący w Tractrix® Horn oraz niskotonowiec o długiej cewce plasujący się w klasie Premium, tworzą wspólnie tandem zapewniający nieprawdopodobny, pełnozakresowy, mocny i muzyczny dźwięk, któremu wydają się przeczyć niewielkie gabaryty kolumny. Całkowicie nowy uchwyt ścienny w połączeniu z frontowym przyłączem, pozwalają na czysty i prosty montaż z użyciem jednego śrubokręta, a dodatkowo, kolumna niemal przylutona do ściany (brak gniazd na tylnej ścianie) i ustawiona pod kątem wygląda bardzo elegancko i ekskluzywnie.

- Wysokotonowa aluminiowa kopułka 0,75 cala
- Ekskluzywna tubka 90°x90° technologia Tractrix® Horn
- Głośnik niskośredniotonowy 5,25" z długą cewką z membraną z IMG (grafitowa)
- Efektywny muzyczny dźwięk o bardzo niskich zniekształceniach
- Prosty montaż jednym śrubokrętem
- Gniazdo przyłączeniowe na przedniej ścianie
- Specjalny tunel na przewód głośnikowy (przewodzący na przednią ściankę)
- Uchwyt umożliwiający stosowanie w poziomie i w pionie oraz w narożnikach.
- Dostępne także w wersji z transformatorem 70/100V (CP-6T)

Dostępny w białym lub czarnym wykończeniu.

Dane techniczne:

Częstotliwość podziału zwrotnicy 3kHz 12dB na oktawę

Materiał obudowy Antyrezonansowa z PPC (polypropylene carbonate), malowalna, wodoodporna

Typ obudowy Bass-reflex dwa tunele na przodzie

Wykończenia Białe lub czarne łącznie z maskownicą (grilem)

Montaż Gwintowany otwór (20) na uchwyt

Pasma przenoszenia 70Hz-20kHz +3/-6 dB

Tuba wysokotonowa 90° x 90° Tractrix® Horn

Głośnik wysokotonowy 0,75" (19mm) kopułka aluminiowa

Głośnik niskotonowy 5.25" (13.3 cm) długa cewka, membrana IMG(grafit)

Gniazda Na przedniej ścianie, przewód głośnikowy doprowadzony tunelem

Wysokość 27,90 cm

Szerokość 17,80 cm

Głębokość 15,50 cm

Wymiary pudełka (S x W x G) 496 x 380 x 268 mm

Maskownica Aluminiowa malowana proszkowo, z obrotowym logiem  
W zestawie głośniki (x2), maskownice (x2), uchwyty (x2), instrukcja, wzornik do montażu, śruby do montażu uchwyty (x4),  
haczyki do wyciągania maskownicy  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 75 W  
Moc szczytowa 300 W  
Czułość 94 dB @ 1 wat/1 metr  
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego do 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
Waga 2,60 kg