

Klipsch CDT-2800-C II Głośniki Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 190 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Rosnąca popularność zintegrowanych systemów audio obejmujących całe mieszkanie przyczyniła się do opracowania przez markę Klipsch głośnika CDT-2800-C II, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku na głośnik ścienny o wysokich osiągnięciach, który z łatwością przełamuje ograniczenia zastanych lokalizacji.

- Technologia głośnika tubowego wzmacniająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Technologia Controlled Directivity Technology™ kieruje częstotliwości wysokich i średniobasowych częstotliwości do głównego obszaru odsłuchowego
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Dzięki przegubowemu mechanizmowi, w sprawie którego postępowanie patentowe jest w toku, znanemu jako Controlled Dispersion Technology (CDT) zarówno wysokie jak i niskie częstotliwości z głośnika CDT-2800-C II mogą być przesyłane bezpośrednio do obszaru odsłuchowego. 100-stopniowy, symetryczny Tractrix® Horn dokładniej kieruje dźwięk, niż typowy głośnik kopułkowy, który rozprzestrzenia szerzej dźwięk, powodując większe jego odbijanie się, co zakłóca detale dźwiękowe. 8-calowy głośnik niskotonowy z polipropenu charakteryzuje się również dużym stopniem ukierunkowywania dźwięku. Może on być obracany o pełne 360 stopni, a następnie odchylany o 15 stopni w dowolnym kierunku. Ta elastyczność połączona z odchylanym głośnikiem wysokotonowym oddaje w twoje ręce pełną kontrolę nad kierunkiem, w który ma popłynąć twoja muzyka.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, CDT-2800-C II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-800-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamerki ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-800-C (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub, aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

CECHY:

Technologie Klipsch CDT, SlimTrim™

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W
Produkowane od: 2012 r
Częstotliwość podziału zwrotnicy 2177 Hz
Średnica wycięcia 24,90 cm
Głębokość montażu 13,70 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS
Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą
Wykończenia Biała malowalna ramka i grill
Obudowa ogniotrwała ME-800-C (sprzedawana oddzielnie)
Pasma przenoszenia 65Hz-20kHz +/-3dB
Tuba wysokotonowa Przechyłna dokoła (100°) tuba Tractrix® Horn
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) jedwabna kopułka
Głośnik niskotonowy Średnica 8" (20,3cm) przechyłana membrana polypropylenowa
Średnica 27,90 cm
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-800-C (sprzedawany oddzielnie)
Impedancja nominalna 8Ω
Moc ciągła 50 W
Moc szczytowa 200 W
Czułość 93dB @ 2.83V / 1m
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²
Waga 3,20 kg