

Klipsch CDT-3650-C II Głośniki Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 289 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośniki Instalacyjne Sufitowe Klipsch CDT-3650-C II

Rosnąca popularność zintegrowanych systemów audio obejmujących całe mieszkanie przyczyniła się do opracowania przez markę Klipsch głośnika CDT-3650-C II, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku na głośnik ścienny o wysokich osiągnięciach, który z łatwością przełamuje ograniczenia zastanych lokalizacji.

- Technologia głośnika tubowego wzmacniająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Technologia Controlled Directivity Technology™ kieruje częstotliwości wysokich i średniobasowych częstotliwości do głównego obszaru odsłuchowego
- Przełączniki osłabienia dźwięków sopranowych
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Dzięki przegubowemu mechanizmowi, w sprawie którego postępowanie patentowe jest w toku, znanemu jako Controlled Dispersion Technology (CDT) zarówno wysokie jak i niskie częstotliwości z głośnika CDT-3650-C II mogą być przesyłane bezpośrednio do obszaru odsłuchowego. 100-stopniowy, symetryczny Tractrix® Horn dokładniej kieruje dźwięk, niż typowy głośnik kopułkowy, który rozprzestrzenia szerzej dźwięk, powodując większe jego odbijanie się, co zakłóca detale dźwiękowe. 6,5-calowy głośnik niskotonowy IMG charakteryzuje się również dużym stopniem ukierunkowywania dźwięku. Może on być obracany o pełne 360 stopni, a następnie odchylany o 15 stopni w dowolnym kierunku. Ta elastyczność połączona z odchylanym głośnikiem wysokotonowym oddaje w twoje ręce pełną kontrolę nad kierunkiem, w który ma popłynąć twoja muzyka.

Zastosowanie w głośniku wysokotonowym systemu Linear Travel Suspension zwiększa szczegółowość i jedwabistość dźwięków wysokich częstotliwości. Inne zastosowania klasy audiofilskiej to wysokiej jakości przełączniki częstotliwości przekierowania i konturów sopranów i basów przyczyniają się do ustanowienia przez CDT-3650-C II nowych wzorców w świecie urządzeń audio do zabudowy.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, CDT-3650-C II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-650-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamery ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-650-C (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub, aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2800 Hz

Średnica wycięcia 21,08 cm

Głębokość montażu 13,72 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS

Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i grill

Obudowa ogniotrwała ME-650-C (sprzedawana oddzielnie)

Pasma przenoszenia 63Hz-23kHz +/-3dB

Tuba wysokotonowa Przechyłna dokoła (100°) okrągła tuba Tractrix® Horn

Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) aluminiowa kopułka

Głośnik niskotonowy Średnica 6,5" (16,5cm) przechyłana membrana grafitowa

Średnica 24,13 cm

Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-650-C (sprzedawany oddzielnie)

Impedancja nominalna 8Ω

Moc ciągła 50 W

Moc szczytowa 200 W

Czułość 93dB @ 2.83V / 1m

Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²

Waga 3,08 kg