

## Klipsch CDT-3800-C II Głośniki Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 490 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

Rosnąca popularność zintegrowanych systemów audio obejmujących całe mieszkanie przyczyniła się do opracowania przez markę Klipsch głośnika CDT-3800-C II, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku na głośnik ścienny o wysokich osiągnięciach, który z łatwością przełamuje ograniczenia zastanych lokalizacji.

- Technologia głośnika tubowego wzmacniająca wyjście akustyczne, zmniejszająca jednocześnie zniekształcenia
- Technologia Controlled Directivity Technology™ kieruje częstotliwości wysokich i średniobasowych częstotliwości do głównego obszaru odsłuchowego
- Przełączniki osłabienia dźwięków sopranowych
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Dzięki przegubowemu mechanizmowi, w sprawie którego postępowanie patentowe jest w toku, znanemu jako Controlled Dispersion Technology (CDT) zarówno wysokie jak i niskie częstotliwości z głośnika CDT-3800-C II mogą być przesyłane bezpośrednio do obszaru odsłuchowego. 100-stopniowy, tytanowy symetrycznie ułożony napęd kompresyjny (głośnik wysokotonowy) Tractrix® Horn dokładniej kieruje dźwięk, niż typowy głośnik kopułkowy, który rozprzestrzenia szerzej dźwięk, powodując większe jego odbijanie się, co zakłóca detale dźwiękowe. 8-calowy głośnik niskotonowy IMG charakteryzuje się również dużym stopniem ukierunkowywania dźwięku. Może on być obracany o pełne 360 stopni, a następnie odchylany o 15 stopni w dowolnym kierunku. Ta elastyczność połączona z odchylanym głośnikiem wysokotonowym oddaje w twoje ręce pełną kontrolę nad kierunkiem, w który ma popłynąć twoja muzyka.

Zastosowanie w głośniku wysokotonowym systemu Linear Travel Suspension zwiększa szczegółowość i jedwabistość dźwięków wysokich częstotliwości. Inne zastosowania klasy audiofilskiej to wysokiej jakości przełączniki częstotliwości przekierowania i konturów sopranów i basów przyczyniają się do ustanowienia przez CDT-3800-C II nowych wzorców w świecie urządzeń audio do zabudowy.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, CDT-3800-C II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-800-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamery ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-8000-C (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub, aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r  
Częstotliwość podziału zwrotnicy 3455 Hz  
Średnica wycięcia 24,89 cm  
Głębokość montażu 13,72 cm  
Materiał obudowy Tworzywo ABS  
Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą  
Wykończenia Biała malowalna ramka i grill  
Obudowa ogniotrwała ME-800-C (sprzedawana oddzielnie)  
Pasma przenoszenia 56Hz-23kHz +/-3dB  
Tuba wysokotonowa Przechyłna dokoła (100°) okrągła tuba Tractrix® Horn  
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) aluminiowa kopułka  
Głośnik niskotonowy Średnica 8" (20,3cm) przechyłana membrana grafitowa  
Średnica 27,94 cm  
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-800-C (sprzedawany oddzielnie)  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 50 W  
Moc szczytowa 200 W  
Czułość 92dB @ 2.83V / 1m  
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm<sup>2</sup>  
Waga 3,31 kg