

# Klipsch R-5650-S II Głośniki Instalacyjne In-Wall Salon Poznań Wrocław

Cena: 1 540 zł

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę

Zaprojektowany, aby wnieść nowy wymiar w świat głośników chowanych w ścianie, głośnik surround R-5650-S II marki Klipsch wyposażony jest w unikatową, opatentowaną tubę wykładniczą, która umożliwi inżynierom systemów dźwiękowych tworzenie otaczających pól dźwiękowych i świetnie zlokalizowanych efektów dźwiękowych bez ingerencji w wystrój wnętrza.

- Dwa wertykalnie ułożone głośniki wysokotonowe zamknięte w obudowie Tractrix® Horn maksymalizują efekty surround
- Technologia głośnika tubowego zwiększa wyjście akustyczne, zmniejszając jednocześnie zniekształcenia
- Przełącznik odbiornika IR
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Zaprojektowany specjalnie do użytku jako głośnik surround w kinie domowym, R-5650-S II stosuje unowocześniony 6,5-calowy cerametaliczny głośnik niskotonowy zapewniający jeszcze mocniejsze basy i dwa 1-calowetytanowe napędy kompresyjne (głośniki wysokotonowe). Zastosowanie w nim systemu Linear Travel Suspension w głośniku wysokotonowym zwiększa szczegółowość i jedwabistość dźwięków wysokich częstotliwości. A jego opatentowana tuba wykładnicza, na którą składają się dwa ułożone wertykalnie głośniki wysokotonowe zamknięte w obudowie Tractrix Horn skierowane w odwrotnych kierunkach sprawia, że osiągi R-5650-S II znacząco przekraczają możliwości konwencjonalnych konstrukcji poprzez maksymalizowanie czystości i wydajności dyfuzji, minimalizując jednocześnie interakcje pomieszczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na szczegółowość dźwięku.

R-5650-S II przenosi słuchaczy w sam środek akcji dzięki zastosowaniu opatentowanej przez Klipsch technologii Wide Dispersion Surround Technology (WDST™). Staranne dopasowanie dwóch głośników wysokotonowych zamkniętych w obudowie Tractrix Horn, ustawionych odwrotnie w stosunku do siebie zapewnia niesamowicie szerokie rozprzestrzenienie się dźwięku.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, R-5650-S II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-650-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamery ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Zawiera on również perforowane metalowe skrzydełka, które można łatwo przytwierdzić do śruby przy użyciu klamry lub pinezki. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-650-W (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 3400 Hz

Szerokość wycięcia 20,32 cm

Wysokość wycięcia 33,02 cm

Głębokość montażu 9,50 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS/Przegroda nieskończona

Typ obudowy Front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka

Obudowa ogniotrwała ME-650-W (sprzedawana oddzielnie)

Pasma przenoszenia 60Hz-23kHz +/-3dB

Tuba wysokotonowa Dwie tuby Tractrix® Horn realizujące technologię szerokiego rozpraszania dźwięku

Głośnik wysokotonowy 2 x 1-calowa (2,54 cm) tytanowa kopułka  
Głośnik niskotonowy 6,5" (16,5 cm) membrana niskotonowa - Ceramic  
Wysokość 36,32 cm  
Szerokość 23,62 cm  
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-650-W (sprzedawany oddzielnie)  
Impedancja nominalna 8Ω  
Moc ciągła 50 W  
Moc szczytowa 200 W  
Czułość 92dB @ 2.83V / 1m  
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm<sup>2</sup>  
Waga 3,25 kg