

Supra LoRad 2.5 CS-EU-16 Niskoradiacyjny Kabel Zasilający Z Wtykami 1,5m Salon Poznań Wrocław



Cena: 440 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Długość (m): 1,5

OPIS PRODUKTU

Supra LoRad 2.5 CS-EU-16 Ekranowany kabel zasilający LoRad 3 x 2,5 mm² z wtyczkami SWF-16 (IEC-320) i SW-EU - wersja europejska z wtyczkami Schuko, najbardziej popularnymi w krajach Europy. Wyjątek stanowią Dania, Włochy, Wielka Brytania i Irlandia.

SUPRA LoRad (LoRad oznacza Low Radiation czyli niskie promieniowanie) jest wysokiej klasy ekranowanym kablem zasilającym. Ekranowanie to zapewnia ochronę przed wpływem pól elektrycznych, natomiast specjalne skręcenie żył o krótkim skoku chroni przed zewnętrznym polem magnetycznym oraz uniemożliwia tworzenie się pola wewnątrz kabla. Efektem tego przy odsłuchu jest bardziej klarowny dźwięk: dokładniejsze transjenty, kontrolowany bas a także lepsza prezentacja sceny stereo. Poprawia się neutralność i trójwymiarowość; brzmienie staje się bardziej realistyczne.

SUPRA LoRad to jedyny na świecie kabel zasilający do sprzętu audio posiadający wszystkie europejskie certyfikaty bezpieczeństwa.

Spełnia wymogi bezpieczeństwa HD21. 5 S3.

Dane techniczne:

Ogólne:

Ekranowany kabel z LoRad 3x2.5 mm² z wtyczkami MCF16 (IEC-320) i SW-EU-16.
Obciążalność 16A.

Parametry mechaniczne:

Zastosowanie: Uziem. 250V

Standard: Eu/Fr

Kierunek połączenia (Gniazdo -> Sprzęt): SW-EU -> SWF-16

Połączenie ekranu: Automatyczne połączenie ekranu. Izolacja przewodu uziemiającego wykonana z półprzewodnika.

Mocowanie przewodów: Śruba

Blokada kabla: Śruba

Długość (1m = 3.28 ft): 1,5m

Parametry elektryczne:

Napięcie Nom. (V): 250

Prąd Nom. (A): 16