

## BenQ PX9710 Projektor Salon Poznań Wrocław



Cena: 38 699,99 zł

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

Pionierskie funkcje, takie jak innowacyjna łączność HD oraz pamięć doboru obiektywu, nadaje temu modelowi wszechstronnych zalet instalacji i wielokierunkowy drogowskaz dla nowej jakości projekcji obrazu. Podobnie jest z przełomową wysoką jasnością i rozdzielczością, nową mechaniczną migawką obiektywu, nowym systemem chłodzenia, monitorowania oraz funkcjami konserwacji. To wszystko zapewnia najwyższą jakość i wydajność dla instalatorów, menedżerów IT i prezenterów w dowolnym miejscu i na dowolnej aplikacji.

Dane techniczne:

System projekcji DLP

Rozdzielczość rzeczywista WXGA (1280 x 800)

Jasność 6700 ANSI lumenów (Podwójna Lampa, Standardowy Obiektyw)

Współczynnik kontrastu 2800:1

Wyświetlane kolory 1.07 Kolorów

Obiektyw

Wide Fix (5J.JAM37.011) : F=1.85, f=11.6mm

Ultra Wide (5J.JAM37.061) : F=1.96~2.3

Wide Zoom (5J.JAM37.021) : F=1.85~2.5, f=18.7~26.5mm

Standard (5J.JAM37.001) : F=1.64~1.86, f=26~34mm

Semi Long (5J.JAM37.051) : F=1.86~2.48, f=32.9~54.2mm

Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : F=1.86~2.41, f=52.8~79.1mm

Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : F=1.85~2.48, f=78.5~121.9mm

Format obrazu Natywny 16:10 (5 do wyboru)

Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)

Wide Fix (5J.JAM37.011) : 0.8:1

Ultra Wide (5J.JAM37.061) : 0.78~0.98:1

Wide Zoom (5J.JAM37.021) : 1.31~1.87:1

Standard (5J.JAM37.001) : 1.81~2.38:1

Semi Long (5J.JAM37.051) : 2.33~3.86:1

Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : 3.76~5.64:1

Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : 5.56~8.67:1

Rozmiar obrazu (przekątna) 80"~500"

Współczynnik powiększenia

Wide Fix (5J.JAM37.011) : Fixed

Ultra Wide (5J.JAM37.061) : 1.25:1

Wide Zoom (5J.JAM37.021) : 1.41:1

Standard (5J.JAM37.001) : 1.3:1

Semi Long (5J.JAM37.051) : 1.65:1

Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : 1.5:1

Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : 1.55:1  
Moc lampy 350W x 2  
Regulacja zniekształcenia trapezowego Pionowy (Vertical) ± 30 stopni (degrees)  
Obsługiwana rozdzielczość VGA (640 x 480) do WUXGA (1920 x 1200)  
Częstotliwość pozioma 15K~91KHz  
Odświeżanie pionowe 48~120Hz  
Przesunięcie obiektywu (Lens Shift)  
Wide Fix (5J.JAM37.011) : NA  
Ultra Wide (5J.JAM37.061) : 0-45% Vertical; +-10% Horizontal  
Wide Zoom (5J.JAM37.021) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal  
Standard (5J.JAM37.001) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal  
Semi Long (5J.JAM37.051) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal  
Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal  
Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal  
Interfejs  
Computer 1 in (D-sub 15pin) x 1  
Computer 2 in (5BNC, R/G/B/H/V) x 1  
Monitor out (D-sub 15pin) x 1  
HDMI x 1 (1.4a)  
DVI-D in x 1  
LAN (RJ45) x 1 (LAN Control)  
USB (Type Mini B) x 1 (Download)  
HD Connect x 1 (Share with RJ45)  
DisplayPort x 1  
12V Trigger x 1  
RS232 (DB-9pin) x 1  
Wired Remote x 1  
IR Receiver x 2 (Front+Rear)  
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 510 x 230 x 540 mm  
Kompatybilność HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Kompatybilność video NTSC, PAL, SECAM  
Ciężar 21KG (Bez Obiektywu)  
Słyszalny szum 41/36/38/35 dB (Dual Lamp Normal/Dual Lamp Eco/Single Lamp Normal/Single Lamp Eco)  
Zasilanie AC100 V, 7.2A, 50 do 60 Hz  
AC 220-240 V, 2.9A, 50 do 60 Hz  
Zużycie energii  
AC100 V, 710W (Tryb Uśpienia <0.5W)  
AC 220-240 V, 670W (Tryb Uśpienia <0.5W)  
Języki menu ekranowego 12 Języków  
Tryby obrazu Dynamiczny / Prezentacji/ Kinowy  
Akcesoria (standardowe) Pilot / Baterie 6 Segmentowe Koło Kolorów Kabel Zasilający Instrukcja Obsługi CD Instrukcja Szybkiego Uruchomienia Karat Gwarancyjna Kabel VGA (D-sub 15pin)  
Akcesoria (dodatkowe)  
Lampa (5J.JC705.001)  
Mocowanie Sufitowe (5J.JCY10.001)  
Obiektywy Opcjonalnie:  
Wide Fix (5J.JAM37.011)  
Ultra Wide (5J.JAM37.061)  
Wide Zoom (5J.JAM37.021)  
Standard (5J.JAM37.001)  
Semi Long (5J.JAM37.051)  
Long Zoom1 (5J.JAM37.031)  
Long Zoom2 (5J.JAM37.041)  
Lampa(Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)\*  
2000 / 2500 h