

Klipsch AWR-650 SM Głośnik Zewnętrzny Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 968 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Dostępne kolory: Granit | Burza Piaskowa

Zaspokój twoje pragnienie gorącego lata i daj czadu. Głośnik AWR-650-SM marki Klipsch to ponad sześć dekad doświadczenia w produkcji urządzeń audio zapakowanych w pogodoodpornym urządzeniu, które nie zrujnuje twojego budżetu.

- Prawdziwie dwudrożna konstrukcja
- Podwójny polimerowy głośnik niskotonowy
- Podwójny polimerowy, kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Trwała obudowa odporna na promieniowanie UV
- Dostępny w wykończeniu granitowym lub piaskowcowym

Od ponad 60 lat nie idziemy na żadne kompromisy w kwestii osiągnięć audio i nasz kamienny głośnik nie stanowi wyjątku. Posłuchaj go po prostu i odkryjesz ten niesamowity jak na ten przedział cenowy, mocny dźwięk basowy.

AWR-650-SM jest kolumną o prawdziwie dwudrożnej konstrukcji, w której zastosowane są dwa głośniki niskotonowe o 6,5-calowej cewce głosowej i dwa 3/4-calowe kopułkowe głośniki wysokotonowe.

Konstrukcja podwójnego głośnika wysokotonowego umożliwia precyzyjne i czyste odtwarzanie stereofonicznych sygnałów lewego i prawego kanału. Może on również być podłączony do wyjścia monofonicznego, gdy potrzebnych jest kilka głośników, aby zapewnić dobre i równomierne pokrywanie dźwiękiem większych przestrzeni.

Dostępny w granitowym lub piaskowcowym wykończeniu, AWR-650-SM posiada trwałą, odporną na promieniowanie UV obudowę, dzięki czemu będziesz mógł się cieszyć czystym i klarownym dźwiękiem przez cały sezon.

Dane techniczne:

Wodoodporność

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2007 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2500 Hz

Typ obudowy Bass-reflex - boczna ścianka

Wykończenia Imitujące granit lub piaskowiec

Pasma przenoszenia 66Hz-20kHz +/-3dB

Głośnik wysokotonowy Dwie 0,75" (1,9 cm) , kopułkii polimerowe

Głośnik niskotonowy 6,5" (16,5 cm) niskotonowy, polimerowa membrana, podwójna cewka głośnikowa

Wysokość 43,20 cm

Szerokość 38,10 cm

Głębokość 27,90 cm

Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-502-W (sprzedawany oddzielnie)

Impedancja nominalna 8Ω

Moc ciągła 50 W
Moc szczytowa 200 W
Czułość 94dB @ 2.83V / 1m
Waga 5,90 kg