

Onkyo TX-8270 Srebrny Amplituner Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 939 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wyjście subwooferowe: Nie

Przedwzmacniacz gramofonowy: Wbudowany

Dostęp do sieci: Wi-Fi, Ethernet (LAN)

Radio: FM, internetowe

Funkcje sieciowe: Bluetooth, AirPlay, Spotify, Tidal, Deezer

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: HDMI 4/1, Wejście gramofonowe 1, Wyjście słuchawkowe 1, Wejście USB 2, Wyjście na strefę multiroom 1, Wyjście subwooferowe 2, Cyfrowe Optyczne 2/0, Cyfrowe Koaksjalne 1/0, Analogowe audio 3/0

Wysokość (cm): 14,95

Szerokość (cm): 43,5

Głębokość (cm): 32,9

Waga (kg): 8,7

OPIS PRODUKTU

Onkyo TX-8270 – amplituner stereo z Wi-Fi, DAB+ i wejściami HDMI

Onkyo wprowadza do swojej oferty uniwersalny amplituner stereo model TX-8270. Urządzenie, oprócz wysokiej klasy dźwięku stereo, oferuje zaawansowane funkcje charakterystyczne dla urządzeń A/V, a także kompletny dostęp do usług internetowych, serwerów sieciowych i bezprzewodowe wysyłanie dźwięku do głośników/urządzeń umieszczonych w innych pomieszczeniach – bezprzewodowy multiroom*1.

Miłośnicy płyt gramofonowych i CD, mogą cieszyć się wspaniałym i dynamicznym dźwiękiem stereo, nieograniczonym dostępem do serwisów internetowych, nie rezygnując z korzystania z dźwięku towarzyszącego obrazowi. Podłączenie odtwarzacza Blu-ray Disc, tunera kablowego czy konsoli gier z wykorzystaniem portów HDMI (4K/60Hz, HDCP 2.2 i ARC) i dostarczenie obrazu do telewizora, a przy tym korzystanie z dźwięku stereo Hi-Fi jest teraz bardzo proste.

Dynamiczny tor wzmacniający audio, oparty jest między na nadzwyczaj solidnym układzie zasilającym. W jego skład wchodzi: duży transformator EI i ponadwymiarowe kondensatory filtrujące o małej tolerancji parametrów, przeznaczone do pracy w urządzeniach audio. W połączeniu z wydajnymi tranzystorami końcowymi, zapewniającymi wysoką wartość prądu wyjściowego, urządzenie jest zdolne do energetycznego odtworzenia każdej ścieżki audio iysterowania dowolnych kolumn głośnikowych. Za dekodowanie sygnałów cyfrowych odpowiedzialny jest wysokiej klasy przetwornik Asahi Kasei AK4438 o parametrach 384kHz/32-bit.

Amplituner TX-8270 wyposażony jest w dwuzakresowy moduł Wi-Fi® (5 GHz/2.4 GHz), dzięki któremu łatwe i stabilne staje się korzystanie z AirPlay i serwisów internetowych takich jak: Spotify, TIDAL, Deezer, Pandora®, Tuneln*2. Dostępne będą także najnowsze i uniwersalne technologie bezprzewodowej komunikacji multiroom: FireConnect*1 i DTS Play-Fi*1, oraz Chromecast*1, ułatwiający komunikację z amplitunierem Onkyo, takich urządzeń przenośnych: jak smartfony, tablety i laptopy.

Całością (również pracą urządzeń w strefach multiroom) można sterować z aplikacji Onkyo Controller, pracującą na urządzeniach opartych na programie operacyjnym: Android lub iOS, która umożliwia również przesyłanie do amplitunera plików muzycznych znajdujących się na urządzeniu sterującym.

Onkyo wyposażony jest w: wejście gramofonowe, tuner FM/DAB+, wyjście liniowe ZONE 2, wyjście na aktywny subwoofer, pilota zdalnego i wiele innych udogodnień powodujących że może stać się on wspaniałym towarzyszem zabawy wszędzie tam gdzie liczy się bardzo dobry dźwięk stereo i uniwersalność.

Dane techniczne:

PARAMETRY PODSTAWOWE

Wejścia audio: 4
Dyskretne obwody stopnia wyjściowego
Wejścia HDMI (4K/60 Hz / HDCP 2.2): 4
Wyjście HDMI z ARC: 1
Wyjścia audio: 1
Wyjście Subwoofer Pre-Out: 2
Wyjście Zone 2 Pre-Out: Tak
Wejścia cyfrowe audio: 2 x Toslink, 1 x Koaksjalne
Wejście/wyjście IR: Tak/Tak
Wejścia LAN z IP control
Wejście Phono
Zestawy głośnikowe A/B
Wi-Fi
Bluetooth
AirPlay
Tuner DAB
Fire Connect: Po aktualizacji
Tryb Direct
Spotify, TIDAL, Deezer, Tuneln
Przetwornik D/A: AK 4438 (32-bit/384 kHz)
Interfejs USB
Ilość gniazd USB: 2
DTS Play-Fi: Po aktualizacji
Chromecast: Po aktualizacji
Gniazda bananowe
Aluminiowy front panel i gałka regulacji głośności
Wejście słuchawkowe
Pilot zdalnego sterowania RI

PARAMETRY WZMACNIACZA

Moc wyjściowa przy 6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanałysterowany IEC: 160 W
Zniekształcenia: 0,08 %
Czułość wejściowa/impedancja (LINE): 200 mV/47 kΩ
Poziom przesterowania (Phono): 70mV
Pasma przenoszenia: 10 Hz-100kHz (+1dB, -3 dB)

Regulacja barwy (Bass): ± 10 dB, 100 Hz
Regulacja barwy (Treble): ± 10 dB, 10 kHz
Odstęp sygnału od zakłóceń (Line): 106 dB (IHF-A)
Odstęp sygnału od zakłóceń (Phono MM): 80 dB (IHF-A)
PARAMETRY TUNERA
Zakres częstotliwości FM: 87.5 MHz - 108 MHz
PARAMETRY TUNERA DAB
Ilość programowalnych stacji: 40
SPECYFIKACJA
Zasilanie: 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy: 180 W
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,15 W
Wymiary (S x W x G): 435 x 149.5 x 329 mm
Waga: 8,70 kg