

## Monitor Audio CP-CT260 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 599 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Moc (W):                           | 65       |
| Pasma przenoszenia (Hz):           | 66-25000 |
| Skuteczność (dB):                  | 88       |
| Impedancja (Ohm):                  | 6        |
| Głośnik wysokotonowy (mm/"):       | 2, 5 / 1 |
| Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): | 15 / 6   |
| Średnica (cm):                     | 28, 5    |
| Otwór montażowy (cm):              | 24, 4    |
| Wodoodporność:                     | Tak      |
| Głębokość montażowa (cm):          | 15, 1    |
| Waga (kg):                         | 2        |

### OPIS PRODUKTU

CT260, wyposażony we wszystkie przetworniki wykonane w technologii C-CAM, oferuje wysoki poziom jakości dźwięku z niesamowitymi detalami, idealny zarówno dla aplikacji stereo, jak i wielokanałowych. Ruchomy głośnik wysokotonowy C-CAM wraz ze 150 mm głośnikiem niskotonowym C-CAM tworzą wyjątkowo zgrany duet. Głośnik wyposażono także w

kompensację wysokich i niskich częstotliwości, pomocną w sytuacji, w której głośnik zamontowany jest blisko rogu (kompensacja basu).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 66Hz – 25kHz

Impedancja: 6 Ohm

Czułość: 88dB

Maksymalne SPL 106.9dB

Moc: 65W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20-65 W

Przetworniki: 6" C-CAM basowy, 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Dodatkowa kontrola tonów: Przełącznik wysokich tonów (+/0/-3dB), kompensacja niskich tonów

Wymiar ogólny (z maskownicą): 285 mm

Ogólna głębokość (z maskownicą): 155 mm

Średnica otworu: 244 mm

Głębokość montażu: 151 mm

Uchwyty: System Tri-Grip trzypunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS ( RoHS2)

Uchwyt: montażowy CB8

Waga: 2 kg

Terminale głośnikowe zaciskowe połączone.