

Paradigm P5-LCR Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 912 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Seria CI PRO marki PARADIGM

stworzona w kanadyjskiej placówce firmy wynosi jakość produktów na wyższy poziom. Opatentowana technologia, najwyższej jakości komponenty oraz bezbłędny dźwięk - a wszystko to sygnowane logiem Paradigm - Crafted in Canada

Tryb kompensacji ekranu

Zapewnia prawdziwą przejrzystość akustyczną, przy ułożeniu z tyłu mikroperforowanego ekranu projekcyjnego.

Dane techniczne:

Typ / Konstrukcja Głośnik ścienny: lewy/centralny/prawy ze zintegrowaną tylną obudową o płytkim montażu w ścianie
4-przetwornikowa, 3-drożna
Podwójny pasywny radiator

Moc: 15-200 W (zalecana moc wzmacniacza)
130 W (maksymalna moc wzmacniacza)

Pasma przenoszenia: 84 Hz - 22 kHz (± 3 dB) (0° - 15°)
84 Hz - 19 kHz (± 3 dB) (30° - 45°)

Impedancja: 8 ohm

Efektywność: 94 dB (w pomieszczeniu)
91 dB (w komorze bezdechowej)

Przetwornik wysokotonowy: 1 x 2,5 cm X-PAL™ kopułka chłodzona ferrofluidem z technologią RED™
perforowana soczewka anty-fazowa PPA™

Przetwornik średnionowy: 1 x 16,5 cm propylenowy koaksjalny
wypełniany minerałami z technologią aktywnego zawieszenia

Przetwornik niskotonowy: 2 x 16,5 cm propylenowy wypełniany minerałami z technologią ART™
alumiuniowa obudowa z aktywnym zawieszeniem

2,5 cm cewki wysokowęglowe
Zakres niskich częstotliwości: 65 Hz

Funkcje / wyposażenie Przetwornik pasywny: 2 x 16,5 cm propylenowy stożek wypełniany minerałami z technologią ART™

Wymiary (W x S x G lub Śr. X G) 109.2 x 19.5 x 10.5 cm

Wymiary otworu montażowego (W x S lub Śr.) 106.6 x 21.5 cm

Minimalna głębokość otworu montażowego: 9.8 cm

Waga: 13.2 kg / szt.