

Paradigm P3-LCR Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 498 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Paradigm P3-LCR Głośnik instalacyjny z Serii PRO CI

Seria CI stworzona w kanadyjskiej placówce firmy wynosi jakość produktów na wyższy poziom. Opatentowana technologia, najwyższej jakości komponenty oraz bezbłędny dźwięk - a wszystko to sygnowane logiem Paradigm - Crafted in Canada

Tryb kompensacji ekranu

Zapewnia prawdziwą przejrzystość akustyczną, przy ułożeniu z tyłu mikroperforowanego ekranu projekcyjnego.

Dane techniczne:

Typ / Konstrukcja Głośnik ścienny: lewy/centralny/prawy ze zintegrowaną tylną obudową o płytkim montażu w ścianie
3-przetwornikowa, 2-drożna
podwójny pasywny radiator

Moc: 15-120 W (zalecana moc wzmacniacza)
90 W (maksymalna moc wzmacniacza)

Pasma przenoszenia: 86 Hz - 22 kHz (± 3 dB) (0° - 15°)
86 Hz - 19 kHz (± 3 dB) (30° - 45°)

Impedancja: 8 ohm

Efektywność: 93 dB (w pomieszczeniu)
90 dB (w komorze bezdechowej)

Przetwornik wysokotonowy: 1 x 2,5 cm X-PAL™ kopułka chłodzona ferrofluidem z technologią RED™
perforowana soczewka anty-fazowa PPA™

Przetwornik średnio-niskotonowy: 2 x 13,9 cm propylenowy wypełniany minerałami z technologią ART™
aluminiowa obudowa z aktywnym zawieszeniem

2,5 cm cewki wysokowęglowe
Zakres niskich częstotliwości: 66 Hz

Funkcje / wyposażenie Przetwornik pasywny: 2 x 13,9 cm propylenowy stożek wypełniany minerałami z technologią ART™

Wymiary (W x S x G lub Śr. X G) 81,4 x 19,5 x 10,5 cm

Wymiary otworu montażowego (W x S lub Sr.) 78.8 x 16 cm

Minimalna głębokość otworu montażowego: 9.8 cm

Waga: 8.6 kg / szt.