

Roksan Blak Integrated Amplifier USB Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 18 990 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny, Szary

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wyjścia głośnikowe:	A
Wejście USB-B DAC:	Tak
Przedwzmacniacz gramofonowy:	Wbudowany
Wyjście subwooferowe:	Nie
Moc (W):	150
Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia:	Analogowe audio 3/0, XLR 1/0, Wejście USB-B DAC
Wysokość (cm):	140, 0
Szerokość (cm):	44, 0
Głębokość (cm):	30, 9
Waga (kg):	14, 0

OPIS PRODUKTU

Seria blak wykorzystuje, będącą znakiem firmowym Roksana muzykalność, by zaoferować użytkownikom wyjątkowe doznania muzyczne. Dzięki swojej solidnej budowie i fantastycznemu wzornictwu połączonymi z niesamowitą, audiofilską jakością, mocą, ale i delikatnością brzmienia, seria blak oferuje wciągający spektakl muzyczny, świetnie zaprojektowane i wykonane układy elektroniczne oraz uniwersalność, jakiej oczekują użytkownicy. Seria blak oferuje kompletne rozwiązania audiofilom, melomanom i tym, którzy po prostu oczekują najlepszego.

Blak Integrated Amplifier USB - Wzmacniacz Zintegrowany

Jeśli poszukujesz zarówno funkcjonalności jak i elastyczności odpowiedzi na Twoje potrzeby jest wzmacniacz zintegrowany blak. Ten innowacyjny projekt zachowuje wszystkie cechy, specyfikację i charakter brzmienia "standardowego" wzmacniacza zintegrowanego, ale dodatkowo został wyposażony w wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy z wejściem USB.

- Wejścia: MM phono, XLR oraz 3 x RCA
- Obsługa aptX Bluetooth
- Port USB typu B
- Wyjście słuchawkowe 3,5mm (mini-jack)
- Wbudowany DAC
- Wyświetlacz o regulowanej jasności

Dane techniczne:

Wejścia: 3 wejścia liniowe RCA 1 para analogowych wejść XLR 1 port USB typu B; akceptuje PCM do 24/192 oraz DSD (tylko w wersji USB wzmacniacza) Wejście phono MM Bluetooth z obsługą aptX Wejście MM – wzmocnienie, 76.75dB@1kHz, impedancja wejściowa 47k Ω , 150pF Wejścia liniowe i XLR – impedancja wejściowa 24k Ω XLR, 40k Ω RCA
Wzmocnienie: @ 1kHz, 8 Ω : 36,75dB
THD: @ 1W, 8 Ω , 5kHz: < 0.02%, @ 12W, 8 Ω , 5kHz: < 0.035%
Moc: @ 1kHz, 8 Ω : > 150W, @ 1kHz, 4 Ω : > 230W
Pasma przenoszenia: @ -3dB, 12W, 8 Ω : od < 20Hz do ponad 80kHz
Balans między kanałami: @ 1kHz, 8 Ω , 12W: lepszy niż 0.3dB
Przesłuch między kanałami: @ 1kHz, 8 Ω : < -104dB
S/N: @ 1kHz, 8 Ω , 1W: > 76dB
Wymiary: (W x S x G) 140 x 440 (z płytą czołową) x 309mm / 140 x 400 (obudowa) x 309mm
Waga: 14kg
Zużycie prądu: 480W
Maksymalne zużycie prądu: 800W