

Pro-Ject MaiA DS2 Wood Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 980 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wysokość (cm): 6.8

Szerokość (cm): 20.6

Głębokość (cm): 15

Waga (kg): 2.1

OPIS PRODUKTU

Pro-Ject MaiA DS2

MaiA DS2 to zintegrowany wzmacniacz oferujący dobrą jakość dźwięku dzięki dużej ilości wejść analogowych i cyfrowych. Wysokiej klasy przetwornik DAC 24bit/192kHz również odpowiada za wybitną jakość dźwięku. MaiA DS2 jest jednym z najbardziej wszechstronnych produktów na rynku, oferuje analogowe wejścia phono i liniowe, jak również cyfrowe, takie jak bezstratne przesyłanie strumieniowe przez aptX Bluetooth! Obsługa urządzenia przez pilot IR lub aplikację sprawia, że jest ona niezwykle prosta. Konstrukcja kanapkowa obudowy aluminiowo-metalowej sprawia, że urządzenie jest mniej narażone na zakłócenia elektromagnetyczne.

Technologia

- 55W na kanał (2 Ohm)
- konstrukcja dual mono
- wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy pasujący do wkładek MM i MC
- inne wejścia: 3x analogowe, 5x cyfrowych włącznie z USB 2.0
- Asynchroniczne złącze USB 24bit / 192kHz XMOS
- obsługa DSD (DSD64, DSD128; DSD256)
- przetwornik DAC PCM1796 dual 24bit/192kHz
- Bluetooth 4 generacji z aptX
- regulacja głośności za pomocą potencjometru napędzanego silnikiem
- wyjście słuchawkowe z dedykowanym wzmacniaczem
- wyjście fixed i variable do subwoofera lub drugiego wzmacniacza
- sterowanie urządzeniem za pomocą pilota przez podczerwień lub wbudowanej aplikacji przez Bluetooth

Dane techniczne:

- Typ: Tranzystorowy
- Przetwornik DAC: TI PCM1796
- Wbudowany DAC: TAK
- Przedwzm. gramofonowy: TAK
- Stosunek sygnał/szum: Liniowe: >90dB
- MM: 90dB
- MC: 75dB
- Zniekształcenia THD: <0.07%
- Pasmo przenoszenia: 20 - 20.000Hz
- Separacja kanałów: >65dB
- Impedancja wejściowa: Line: 50.000 Ohm
- Phono: MM 47.000 Ohm / MC 100 Ohm
- Bluetooth: TAK
- Wejście USB DAC: TAK
- Wejście optyczne: 2
- Wejścia koaksjalne: 1
- Wyjścia 2xRCA liniowe: 2
- Wejścia 2xRCA liniowe: 3
- Wyjście słuchawkowe: 6.3mm duży jack
- Trigger: TAK 1
- Inne złącza: IR, USB, wejście 2xRCA Phono MM, wyjście subwooferowe: TAK pojedyncze, wyjścia głośnikowe:1 komplet,
- aptX: TAK
- Konstrukcja dual mono
- Asynchroniczne złącze USB 24bit / 192kHz XMOS
- DSD(DSD64, DSD128; DSD256)
- Bluetooth 4 generacji z aptX
- Wyjście słuchawkowe z dedykowanym wzmacniaczem
- Sterowanie urządzeniem za pomocą pilota przez podczerwień lub wbudowanej aplikacji przez Bluetooth
- Pilot: TAK
- Wysokość: 6.8cm
- Szerokość: 20.6cm
- Głębokość: 15cm
- Waga: 2.1kg
- Gwarancja: 24 miesiące
- Przetwornik DAC: Burr-Brown TI PCM1796