

Pro-Ject Pre Box DS2 Digital Wood Przedwzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 280 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: , Wejście USB-B DAC, Cyfrowe Optyczne 2/0, 12V trigger, Cyfrowe Koaksjalne 3/0, Wejście gramofonowe 1, Wyjście subwooferowe 1

Wysokość (cm): 7.2

Szerokość (cm): 20.6

Głębokość (cm): 20.0

Waga (kg): 1.5

OPIS PRODUKTU

Zaawansowany przedwzmacniacz Pre Box DS2 Digital jest uniwersalnym i wyjątkowo wszechstronnym przedwzmacniaczem oraz przetwornikiem cyfrowo-analogowym najwyższej klasy. Przetwornik AK4490, produkcji Asahi Kasai Microdevices, posiada pięć różnych filtrów cyfrowych, które pozwalają na dostosowanie brzmienia wg Twoich preferencji. Oferuje pełne wsparcie DSD256 oraz upsampling wszystkich sygnałów wejściowych do poziomu 768 kHz (wejścia USB, koaksjalne i optyczne). Skutkuje to odtwarzaniem wysokich rozdzielczości o bogatym brzmieniu, a jednocześnie niskimi zniekształceniami basu. Posiada pięć wejść cyfrowych, wejście analogowe i gramofonowe. Odbiornik Bluetooth wspiera aptX. Niesamowita wszechstronność pozwala na podłączenie dowolnego źródła sygnału. Jest również jedno wyjście o zmiennym poziomie sygnału, jedno o stałym oraz jedno do podłączenia do subwoofera. Przetwornik próbkowania (AK4137) pozwala na uzyskanie trzech trybów dźwiękowych. Wszystko to sprawia, że Pre Box DS2 Digital jest najbardziej wszechstronnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym swoim przedziale cenowym!

Technologia:

- Przedwzmacniacz gramofonowy (MM/MC), wejście Line in
- 5 wejść cyfrowych: 1x USB, 2x optical, 1x coax, 1x Bluetooth (aptX)
- Wysokiej klasy chip przetwornika AK4490 D/A (32-bit PCM 768kHz / DSD256)
- Do 32bit/768kHz asynchroniczny USB (XMOS technology)
- DSD64, DSD128 & DSD256 (DSD over PCM)
- Do 24bit/192kHz – wejście optyczne i koaksjalne
- 5 charakterystyk filtra cyfrowego
- 3 wybieralny tryby dźwiękowe

- Wyjście słuchawkowe (6.3mm)
- Ultra liniowy & ekstremalnie niskie szумы
- Dostępne kolory: czarny lub srebrny
- Opcjonalnie, za dopłatą, dostępny również z drewnianymi panelami bocznymi w kolorze eucalyptus, rosenut, walnut

Dane techniczne:

- Wykończenie panelu frontowego: Czarny / Srebrny (ewentualnie panele boczne za dodatkową opłatą)
- Wejścia analogowe: 1 x Line In (RCA), 1 x Phono Line In (RCA)
- Przetwornik D/A: AK4490 32-bit PCM 768 kHz / DSD256
- Sampling rate converter: AK4137EQ upsampling to 768 kHz
- Częstotliwości próbkowania: 32/44,1/48/88,2/96/176,2/192/352,8/384/768 kHz
- DSD: DSD64, DSD128 i DSD256
- Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB)
- Wyjścia analogowe: 6,3 mm wyjście słuchawkowe (front), 1 x Sub Out, 1 x Fix Out (RCA) 1 x Variable Out (RCA)
- Napięcie wyjściowe: 2,2 Veff
- THD: 0,00085%
- SN: 113 dB (20 - 20 000 kHz)
- Zasilanie: 18 V/1000 mA DC
- Wymiary (s x w x g): 206 x 72 x 200 mm
- Masa: 1500 g
- GWARANCJA: 24 m-ce