

DLS IC611 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 495 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Moc (W): 60

Skuteczność (dB): 90

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 18000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 2 x 13 mm mylar tweeter

Średnica (cm): 21.2

Otwór montażowy (cm): 19.7

Głośnik niskotonowy (mm/"): 16, 5 cm (6, 5")

Głębokość montażowa (cm): 8.8

Wodoodporność: Tak

Waga (kg): 1.53

Impedancja (Ohm): 4

OPIS PRODUKTU

DLS IC611 jest głośnikiem z wąską krawędzią do zamontowania w suficie bądź w ścianie w klasycznym, okrągłym kształcie

dopasowany do każdego rodzaju użytku. Ten model jest również przeznaczony do użytku w wilgotnych miejscach.

Używaj ich jako dodatkowe głośniki w kuchni, łazience bądź jako głośniki surround w Twoim systemie kinowym.

- System podwójnego tweetera dla udoskonalenia pokrycia dźwięku.

IC611 są świetną opcją jeśli posiadasz amplituner surround z funkcjami multirooml.

Sprzedywane w parach.

Dane techniczne:

- Typ: 16,5 cm - głośnik koaksjalny
- Impedancja: 4 ohm
- RMS: 60 W, 90 W max
- Czułość: 90 dB (1W/1m)
- Pasmo przenoszenia: 50 - 18 000 Hz
- Zalecany wzmacniacz: 20-90 Watt
- Głośnik wysokotonowy: 2 x 13 mm mylar tweeter
- Głośnik niskotonowy: 16,5 cm (6,5")
- Zewnętrzne wymiary: 212 mm / 8,35"
- Wymiary otworu: 197 mm / 7,75"
- Głębokość montażu: 80 mm / 3,15"
- Off-axis angle+- 45 degrees in distributed audio systems
- Grubość przegrody: 10-35 mm
- Kolor: Biały
- Waga: 1,53 kg / 3,4 lbs / sztuka