

## DLS IC646 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 990 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Skuteczność (dB): 91

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 20000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 20 mm mylar tweeter

Średnica (cm): 23.4

Otwór montażowy (cm): 20.5

Głośnik niskotonowy (mm/"): 16.5

Głębokość montażowa (cm): 10.3

Wodoodporność: Tak

Waga (kg): 1.95

Impedancja (Ohm): 4

### OPIS PRODUKTU

DLS IC646 do montażu w suficie bądź w dachu. Dwa głośniki w jednym!

Połącz oba kanały stereo w jednym głośniku. Przetwornik bassowy posiada dwa dualne 4ohmowe głośowe cewki oraz dwa oddzielne, kątowe 20mm tweetery dla lepszego doznania stereo.

Kształt w klasycznym okręgu. Tylko wysokiej klasy komponenty są użyte to wyprodukowania, dzięki czemu mogą być

używane w każdym środowisku. IC646 mają małą kraweź, a maskownica została doczepiona za pomocą małych, neodymowych magnesów.

Doskonały jako dodatkowy głośnik w małych przestrzeniach jak kuchnie, łazienki bądź małe pokoje gdzie dwa głośniki zajmują za dużo miejsca.

Sprzedawane jako pojedyncza jednostka.

Dane techniczne:

- Typ: Pojedynczy głośnik koaksjalny - stereo
- Impedancja: 2 x 4 ohm podwójna cewka głosowa
- Czułość: 91db (1W/1m)
- Pasmo przenoszenia: 50 - 20 000 Hz
- Zalecana moc wzmacniacza: 20 - 120 W
- Głośnik wysokotonowy: 2 x 20mm (jedwabna koulka)
- Głośnik niskotonowy: 16.5 cm
- Wymiary zewnętrzne: 234mm
- Wymiary otworu montarzewego: 205 mm
- Głębokość montarzewa: 103 mm
- Grubość krawędzi: 10-33mm
- Kolor: biały
- Waga: 1.95 kg