

Chord DAVE DAC Przetwornik Cyfrowo Analogowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 56 999 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 6 x 33.8 x 14.5

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: , XLR 0/2, XLR 1/0, Cyfrowe Optyczne 2/0

Wejście USB-B DAC: Tak

OPIS PRODUKTU

Chord Electronics DAVE

Najbardziej zaawansowany pod względem technologicznym przetwornik C/A w dotychczasowej historii Chord Electronics - DAVE. To akronim od Digital to Analog Veritas in Extremis, a więc - ex lingua Latina - Cyfrowo-analogowa prawda do granic. Urządzenie łączy w sobie funkcjonalność referencyjnego DAC-a, przedwzmacniacza cyfrowego oraz wzmacniacza słuchawkowego. Nowoczesne, odważne wzornictwo doskonale pokazuje, co jest specjalnością firmy - nowoczesność, funkcjonalność i dojrzałość.

Technologia:

- ręczne wykonanie w brytyjskim Kent
- autorska technologia FGPA (Field Programmable Gate Array), pozwalająca na osiągnięcie 10-krotnie lepszych parametrów, niż poprzednie urządzenia Chord Electronics
- nowa wersja układu Spartan 6, LX75
- wejście USB i 2 wyjścia cyfrowe zdolne do przesyłania sygnału 768kHz (Quad DSD), przygotowane na współpracę z przyszłymi urządzeniami firmy
- dostępny tryb dual-data
- nadzwyczajna rozdzielczość, szczegółowość i potencjał brzmienia, przeznaczony do wzbogacenia najwyższej klasy zestawów audio
- zbalansowane i niezbalansowane wyjścia analogowe

Dane techniczne:

- Typ: Tranzystorowy
- Kontrola tonów: TAK
- Pasmo przenoszenia: 20 - 20.000Hz
- Separacja kanałów: 125dB

- Impedancja wyjściowa: 0.0055 ohm
- Zgodność przez USB z: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux (niektóre dystrybucje), MAC OS, MAC iOS, Android
- Wejście optyczne: 2 (44KHz - 192KHz)
- Wejścia koaksjalne: 4 (BNC, 44.1KHz - 384KHz)
- Wyjścia koaksjalne: 4 (BNC)
- Wyjścia 2xRCA liniowe: 2
- Wyjście słuchawkowe: 6.3mm duży jack
- Inne złącza: AES/EBU, IR, USB
- Zakres dynamiki: 127.5dB
- Współczynnik tłumienia: 145
- Regulacja głośności: TAK
- Obsługiwane słuchawki: Do 800 Ohm
- 2-pozycyjny przełącznik fazy
- Częstotliwość próbkowania sygnału USB: 44KHz - 768KHz PCM + DSD
- Kolorowe diody oznaczające jakość sygnału
- ::natywna obsługa DSD i DoP
- Pilot: TAK
- Zasilacz: 90 - 250V, 50-60Hz
- Wysokość: 6cm
- Szerokość: 33.8cm
- Głębokość: 14.5cm
- Waga: 7kg
- Gwarancja: 24 miesiące
- Zniekształcenia THD: 0.000015%