

MoFi Electronics UltraDeck Gramofon Salon Poznań Wrocław



Cena:	9 999 zł
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wkładka:	brak
Tryb sterowania:	Manualny
Typ napędu:	Paskowy
Prędkości obrotowe (rpm):	, 33, 45
Przedwzmacniacz gramofonowy:	Brak
DAC USB:	, Nie

OPIS PRODUKTU

Gramofon MoFi UltraDeck

Gramofon dla bardziej zaawansowanych miłośników muzyki. Strojony przez tych samych ludzi odpowiedzialnych za genialne brzmienie remasterów Mobile Fidelity. Strojony przez tych samych ludzi odpowiedzialnych za genialne brzmienie remasterów Mobile Fidelity.

UltraDeck wykorzystuje obudowę o konstrukcji kanapkowej składa się z aluminium, specjalnie dobieranego polimeru oraz MDFu. Ma nie tylko zapewniać doskonałą izolację od wibracji, ale również usztywniać całość konstrukcji.

Ulepszone 10" ramię gramofonowe wyposażono w szafirowe łożyska. Pozwala ono na dokładną regulację wszystkich ustawień, w tym między innymi wysokości (VTA) oraz azymutu. Sygnał prowadzony jest wysokiej klasy przewodami sygnałowymi firmy Cardas o konstrukcji typu 'Solid Core' wykonanymi z miedzi OCC zapewniając doskonałe przewodzenie delikatnego sygnału z wkładki gramofonowej.

Całość uzupełniają nóżki tłumiące wibracje zaprojektowane specjalnie do naszego gramofonu przez specjalistów z HRS.

Gramofon dostępny jest w dwóch wersjach:
- bez wkładki: MoFi Electronics UltraDeck

lub

- z fabrycznie ustawioną wkładką UltraTracker: MoFi Electronics UltraDeck+

Najważniejsze cechy:

- 10" ramię ze zintegrowanym headshellem
- szafirowe łożyska ramienia
- talerz wykonany z Delrinu™ o grubości 33 mm
- odwrócone łożysko główne
- separowany silnik synchroniczny AC
- kupuj w audioplaza.pl
- prosta zmianę prędkości (33.3 oraz 45 rpm)
- wykończona na połysk plinta o konstrukcji kanapkowej
- dostarczany w komplecie z przezroczystą pokrywą
- wyjścia sygnałowe RCA

IZOLOWANY SILNIK

Izolowany silnik synchroniczny prądu zmiennego o prędkości 300 RPM zapewnia precyzję i energię w muzyce. Wykonane z Delrinu® koło pasowe posiada wgłębienia dla prędkości 33 1/3 oraz 45 obrotów na minutę. Większość wibracji jest eliminowana przez przemyślane rozwiązanie elastycznego zawieszenia, izolując talerz gramofonu od zakłóceń.

RAMIĘ GRAMOFONOWE ULTRA

Zaprojektowane i wyprodukowane w USA, 10" ramię gramofonowe wykorzystuje mistrzowsko wykonane łożyska zapewniające minimalne opory w planie horyzontalnym i wertykalnym. Okablowanie wewnętrzne od specjalistów z Cardas Audio zachowuje sygnał wolny od zakłóceń od główki ramienia do wysokiej klasy połączonych wyjść RCA.

WARSTWOWA BUDOWA PLINTY

UltraDeck wykorzystuje plintę zbudowaną z MDF łączoną z trzema aluminiowymi płytami, zapewniającymi lepszą stabilność, większą masę oraz minimalizację wpływu obudowy na pracę pozostałych elementów gramofonu. Satynowo wykończona struktura jest miła w dotyku zapewniając komfort podczas codziennego korzystania.

ANTYWIBRACYJNE STOPY HRS

Jakiegokolwiek wibracje igły które nie pochodzą z rowka na płycie są zniekształceniami które zamazują prawidłowy obraz muzyki. Opracowane z zespołem Harmonic Resolution Systems, światowym liderem w tłumieniu wibracji w systemach a/v, specjalne stopy izolują nasz gramofon od zewnętrznych wibracji.

33 MM TALERZ Z DELRINU®

Delrin® jest polimerem następnej generacji opracowanym przez koncern chemiczny Dupont. W świecie audio ważna jest dla nas jego struktura krystaliczna, przypominająca właściwości płyty winylowej, będąc idealnym materiałem na talerz który odprowadza wibracje trzymając je z dala od igły.

ODWRÓCONE ŁOŻYSKO

Nasze odwrócone łożysko zostało zaprojektowane z myślą o wyjątkowo cichej, precyzyjnej pracy. Wykonane ze stali nierdzewnej, brązu oraz szafiru - materiałów często spotykanych w dużo drożych konstrukcjach zapewnia lata wysokiej jakości odtwarzania.

Dane techniczne:

Silnik: Synchroniczny AC 300 RPM
Prędkości: 33 1/3 oraz 45 obrotów / minutę
Talerz: Wykonany z Delrinu®, masa 3.10 kg
Wow & Flutter: 0.017% – 0.025%
Stosunek sygnału do szumu: 74 dB
Zużycie prądu: < 5W
Wymiary: 50,0 x 15,5 x 36,5 cm
Waga: 10.50 kg

Typ: ramię proste o długości 10"
Overhang: 18 mm
Offset Angle: 22.8° (+/- 2° do ustawienia)
Masa efektywna ramienia: 35 g

Zalecana waga wkładki: 5 g – 10 g