

## Dali Oberon SET 1 / 1 / Vokal / C8D Czarny Zestaw Kolumn 5.1 Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 794 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Dąb, Orzech, Biały

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Typ kolumn/głośników w zestawie: , Podstawkowe/do powieszenia, Kolumna centralna, Subwoofer

Łączność subwoofera: Przewodowa

### OPIS PRODUKTU

#### Dali Oberon SET 1 / 1 / Vokal / C8D Zestaw Kolumn 5.1

- 4 x kolumna podłogowa Dali Oberon 1,
- 1 x kolumna centralna Dali Oberon Vokal,
- 1 x głośnik niskotonowy - subwoofer Dali C8D.

### Dane techniczne:

Dali Oberon 1:

Zakres częstotliwości ( $\pm 3$  dB): 51 - 26 000 Hz

Czułość (2,83V/1m): 86 dB

Impedancja nominalna: 6  $\Omega$

Maksymalne SPL: 106 dB

Rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 100 W

Częstotliwość zwrotnicy: 2 800 Hz

Typ: 2-drożny

Przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka

Przetwornik niskotonowy: 1x 5 1/4"

Typ obudowy: Bass reflex

Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 50 Hz

Wejścia: pojedyncze

Zalecane umiejscowienie: stojak podłogowy/półka

Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 1 - 50 cm

Wymiary produktu: 162 x 274 x 234 mm

Waga netto: 4.20 kg

Dali Oberon Vokal:

Zakres częstotliwości ( $\pm 3$  dB): 47 - 26 000 Hz

Czułość (2,83V/1m): 89,5 dB

Impedancja nominalna: 4  $\Omega$

Maksymalne SPL: 109 dB

Rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 150 W

Częstotliwość zwrotnicy: 2 600 Hz

Typ: 2-drożny

Przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka

Przetworniki niskotonowe: 2x 5¼"

Typ obudowy: Bass reflex

Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 46 Hz

Wejścia: pojedyncze

Zalecane umiejscowienie: półka

Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 0 - 50 cm

Wymiary produktu: 295 x 441 x 161 mm

Waga netto: 7.45kg

Dali C8D:

Pasma przenoszenia ( $\pm 3$  dB): 33 - 200 Hz

Maksymalne SPL: 109 dB

Częstotliwość zwrotnicy: 40 - 120 Hz

Przetwornik niskotonowy: 1x 8" o długim skoku, papierowy stożek

Typ obudowy: Bass Reflex

Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 49,0 Hz

Maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza: 220 W RMS

Ciągła moc wyjściowa IEC: 170 W RMS

Impedancja wejściowa: 25 k $\Omega$

Złącza wejściowe: Mono (LFE), RCA, Stereo (filtr dolnoprzepustowy)

Ekranowanie magnetyczne: Nie

Zalecane umieszczenie: podłoga

Zalecana odległość od ściany: 10 - 30 cm

Funkcje: częstotliwość zwrotnicy, przełącznik fazy, tryb oczekiwania (automatyczny), regulacja wzmocnienia

Maksymalne zużycie energii: 250 W

Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W

Pobór mocy w stanie bezczynności: 10.4 W