

Primare SP33 Procesor dźwięku 7.1 HD Czarny Salon Poznań Wrocław



Cena: 19 791 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Tytan

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wysokość (cm): 18

Szerokość (cm): 43

Głębokość (cm): 38,5

Waga (kg): 12

OPIS PRODUKTU

Primare SP33

Mieszanka uwodzicielskiej supernowoczesności i intuicyjnej łatwości użycia - to zaawansowany, audiofilski procesor dźwięku SP33 wyposażony w 8 końcówek mocy, jest pięknym wykończeniem centrum domowej rozrywki. Wyposażony w pięć wejść i dwa wyjścia HDMI, wraz z szerokim zakresem analogowych i cyfrowych złączy audio, SP33 pozwala na kontrolę wielu źródeł sygnału, w tym odtwarzacza CD, przetwornika DAC, plików komputerowych oraz filmów i muzyki internetowej. Wszechstronność i wygoda - to cechy serii 30, której członkiem jest SP33. Na tym poziomie Primare zapewnia najwyższą jakość odtwarzania audio i wideo, aby uwolnić siłę i moc nagrań Twoich zbiorów filmowych i muzycznych.

Nowoczesny amplituner kina domowego to prawdziwy mózg domowego wielokanałowego systemu audio. Amplituner KD łączy w sobie już nie tylko przedwzmacniacz, amplituner radia oraz wielokanałową końcówkę mocy, ale także obróbkę obrazu, multiroom, odtwarzacz strumieniowy oraz przedwzmacniacz gramofonowy.

Najbardziej zaawansowane konstrukcje oferują znakomity dźwięk także w stereo oraz kilkustrefowy multiroom zarówno z poziomu przedwzmacniacza jak i końcówek mocy - z niezależną regulacją poziomu głośności oraz dopasowywaniem źródeł. Podobnie w kwestii obrazu - 2 niezależne strefy video to standard w najdroższych konstrukcjach.

Dane techniczne

Typ urządzenia procesor kina domowego
Ilość kanałów

- 2.1
- 5.0
- 5.1
- 5.2
- 7.0
- 7.1

Obsługa kanałów 4:4:4

Obraz 3D tak

Obsługiwane rozdzielczości

- SD (576i)
- HD (1280x720p)
- Full HD (1920x1080p)

HDCP tak

Dostępne tryby DSP Stereo, Bypass, Party, Dolby @, Movie Prologic IIx, Dolby @, Muzyka Prologic IIx, DTS @ Neo: 6 Movie, DTS @ Neo: 6 Mu

Dekodery DTS

- DTS
- DTS-ES
- DTS Neo:6
- DTS 96/24
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS-HD Master Audio

Dekodery Dolby

- Dolby Digital
- Dolby Digital EX
- Dolby Digital Plus
- Dolby TrueHD
- Dolby ProLogic IIx

Przedwzm. gramofonowy nie

Stosunek sygnał/szum 100dB

Zniekształcenia THD 0,005%

Pasma przenoszenia 10 - 10.000Hz

Impedancja wejściowa 47.000 Ohm

kupuj w audioplaza.pl

Wejścia optyczne 3

Wyjścia optyczne 1

Wyjścia koaksjaln 1

Wejście koaksjalne 3

Wyjścia 2xRCA liniowe 8

Wejścia 2xRCA liniowe 5

Wejścia 2xXLR 2

Wejścia HDMI 5

Wyjścia HDMI 2

Wyjście słuchawkowe brak

Wejście Ethernet/LAN nie

Trigger 3

Inne złącza IR / RJ-45 / USB / RS232

Strefy 2

Wyjście subwooferowe tak (pojedyncze)

Zasada działania 2 strefy audio niezależna (2xRCA)

Częstotliwość próbkowania: 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96kHz, 192kHz (AES/EBU)

Wysokość 18 cm

Głębokość 38,5 cm

Szerokość 43 cm

Waga 12 kg