

Focal 100 IWSUB8 Amplifier + Focal 100 IWSUB8 Subwooferowy Zestaw Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 6 838 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwooferowy Zestaw Instalacyjny Focal 100 IWSUB8 Amplifier + Focal 100 IWSUB8

Instalacyjny Wzmacniacz Subwooferowy Focal 100 IWSUB8 Amplifier

Wciągające Doświadczenie Słuchowe

Wzmacniacz Subwoofera O Wysokiej Mocy

Zaprojektowany z myślą o integracji, z konstrukcją do montażu w stelażu, wzmacniacz 100 IWSUB8 zapewnia szczytową moc 200 watów i ciągłą moc 150 watów przy 4 omach, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony elektronicznej. Specjalnie dopasowany do pasywnego subwoofera 100 IWSUB8 wzmacniacz jest w stanie zasilić do dwóch subwooferek połączonych równolegle.

Dane techniczne Focal 100 IWSUB8 Amplifier:

- Typ
 - Wzmacniacz subwoofera
- Moc (ciągła)
 - Maks. 200 W, ciągła 150 W (40)
- Minimalne obciążenie
 - 4
- Zakres napięcia
 - 100-120V-60Hz / 220-230V-50Hz
- Pobór energii
 - 150 W
- Zużycie energii w trybie czuwania
 - 0,5 W
- przepustowość

- 20-250 Hz
 - Filtr poddźwiękowy
 - 18dB/okt.
 - Wymiary (wys. x szer. x gł.)
 - 13/4 (21/16 z podstawkami) x 167/8 (19 ze wspornikami) x 101/8" [44,5 x 429 x 257 mm]
 - Waga netto
 - 6,81 bs (3,1 kg)
-

Subwoofer Instalacyjny Focal 100 IWSUB8

Rewelacyjny Bas

Pasywny subwoofer bass-reflex o wysokiej mocy

Uzupełnij swój system audio/video serii 100 subwooferem 100 IWSUB8. Ten pasywny subwoofer typu bass-reflex z 8-calowym przetwornikiem z Polyglassu oraz przednim otworem wentylacyjnym z opływową ramą wewnętrzną gwarantującą cichą pracę może zostać zainstalowany podczas wstępnej budowy ścian przy użyciu 16-calowych legarów OC. Dzięki niewielkiej głębokości w ścianie (33/8"), wysokiej jakości reprodukcji basu i niskoprofilowej magnetycznej maskownicy, którą można malować, jest tak samo wydajny jak dyskretny!

Dane techniczne subwoofera Focal 100 IWSUB8

- Typ
 - Subwoofer pasywny
- Głośniki
 - 8-calowy (21 cm) głośnik niskotonowy z poliszklą
- Czułość (2,83 V/1 m)
 - 89dB
- Pasma (+/-3dB)
 - 34-140 Hz
- Częstotliwość odcięcia (-6dB)
 - 30 Hz
- Impedancja nominalna
 - 80
- Zalecana moc wzmacniacza
 - Maks. 200 W / 4 kw
- Wymiary (SxGxW)
 - 137/8 x 37/8 x 513/16" (352 x 98 x 1300 mm)
- Wymiary wycięcia (szer. x wys.)
 - 137/8 x 513/16" (352 x 1300 mm)
- Głębokość od ściany
 - 33/8" (86mm)
- Waga netto
 - 32,31b (14,6kg)