

Apart Audio REVAMP4240T Cyfrowy Wzmacniacz Mocy Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 538 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Cyfrowy Wzmacniacz Mocy Apart Audio REVAMP4240T

Wzmacniacz REVAMP4240T charakteryzuje łatwość użytkowania, niezawodność i wysoka moc wyjściowa. REVAMP4240T to profesjonalny, 4-kanalowy cyfrowy wzmacniacz mocy, dysponujący mocą wyjściową 4 x 240 W przy 100 V lub przy 4 Ohm z możliwością mostkowania do 2 kanałów o mocy 480 W przy 100 V lub przy 8 Ohm. Konstrukcja urządzenia oparta jest na niezawodnym module wzmacniacza Hypex pracującym w klasie D (zaprojektowanym i produkowanym w Europie) oraz bardzo wydajnym zasilaczu SMPS. Zestaw diodowych kontrolki na przednim panelu pozwala na sprawdzenie statusu pracy urządzenia. Moc wyjściowa jest pod ciągłą kontrolą układów limitera, stanowiącego własne opracowanie firmy Apart Audio, dzięki czemu nie występuje drażniący efekt „pompowania” dźwięku przy zachowaniu dynamicznego brzmienia. W celu dopasowania wejścia dla różnych źródeł, zastosowano możliwość regulowania czułości wejścia dla każdego kanału z osobna.

REVAMP4240T jest wzmacniaczem zaprojektowanym do pracy w układzie z 4 strefami mono, 2 strefami stereo lub po zmostkowaniu w układzie podwójnego mono lub stereo. Urządzenie wyposażono w wentylator chłodzący pracujący ze zmienną prędkością w zależności od obciążenia wzmacniacza. Stopnie wejściowe wyposażono we wbudowany filtr górnoprzepustowy o częstotliwości 250 Hz w celu optymalizacji systemu do pracy z głośnikami tubowymi.

Dane techniczne:

- Szerokość
 - Standard 19"
- Głębokość
 - 330 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem potencjometrów)
 - 338 mm
- Wysokość
 - 2U (88 mm)
- Waga
 - 12,1 kg
- Napięcie zasilania
 - 115-230 V AC

- Pobór mocy
 - 525 W
- Moc wyjściowa RMS (4 Ohm)
 - 4 x 120 W
- Moc wyjściowa RMS (8 Ohm)
 - 4 x 60 W
- Moc wyjściowa (mostek 8 Ohm)
 - 2 x 240 W
- Minimalna impedancja wejściowa na kanał
 - 4 Ohm
- Minimalna impedancja w trybie zmostkowanym
 - 8 Ohm
- Odczepy linii 100 V
 - 100-70-50-35 V
- Wejścia symetryczne Euroblock
 - 4
- Wejścia niesymetryczne RCA
 - 4
- Chłodzenie
 - Wymuszone (wentylator)
- Pasmo przenoszenia
 - 50 Hz - 20 kHz
- Zabezpieczenia
 - Termiczne, DC, zwarciove
- Terminale głośnikowe
 - Euroblock