

Atoll SDA-200 Signature Czarny Wzmacniacz z Funkcjami Sieciowymi Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 590 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz all in one Atoll SDA-200 Signature z funkcjami sieciowymi

Atoll SDA200 SIGNATURE - nowa odsłona SDA-200 - to urządzenie all-in-one łączące w sobie wzmacniacz, odtwarzacz strumieniowy i konwerter cyfrowo-analogowy.

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY:

- Moc Wrms/kanał/8ohms: 120 W
- Moc Wrms/kanał/4ohms: 200 W
- Moc impulsowa: 200 W
- Zasilanie: 670VA
- Łączna liczba kondensatorów: 65 800µF

STREAMER:

- Odczyt wszystkich plików audio w sieci (kompatybilne DLNA i UPnP) podłączonych do sieci Wifi lub przewodowego RJ45.
- Wyświetla nazwę, znaczniki, okładkę albumu, rozdzielczość.
- System "gapless" (nieprzerwane odtwarzanie kolejnych ścieżek audio).
- Możliwość tworzenia list odtwarzania.
- Sterowanie zewnętrzne (z Qobuz, Audirvana...) z protokołem RTSP.

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE MUZYKI:

- Bezpośredni dostęp z aplikacji ATOLL do portali strumieniowych: Qobuz, Tidal, Deezer, Tidal

RADIA INTERNETOWE:

- Dostęp do wszystkich stacji internetowych z systemem Airable w wysokiej jakości: wybór ponad 100 000 stacji, podcastów....
- Wyświetla logotypy stacji i dalsze informacje: tytuły, artyści, rozdzielczość...
- Możliwość dodania radia do menu "Ulubione".

AUDIO:

- Symetryczne stopnie wyjściowe bez sprzężenia zwrotnego i elementy dyskretne spolaryzowane w klasie A.
- Analogowy regulator głośności (z komutowanymi rezystorami) z możliwością obejścia.
- Transformator dedykowany specjalnie dla audio.
- Wysokiej jakości kondensatory MKP.
- Konwerter Burr-Brown PCM1792.

- Wyświetlacz LED 5" TFT (800*480).
- Pilot zdalnego sterowania.
- Bezpłatna aplikacja Apple i Android.

Odczytuje pliki: DSF, LPCM, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, OGG, WAV, AAC, MP3.

Akceptowalna rozdzielczość: PCM do 24 bitów/192 kHz oraz DSD64 i 128.

Format USB-A: FAT32, NTFS, EXT2/3/4.

POŁĄCZENIA:

Wejścia:

- 2 analogowe
- 2 Współosiowe S/PDIF (PCM 24 bity/192 kHz)
- 2 S/PDIF optyczny Toslink (PCM 24 bity/192 kHz)
- 2 USB-A (1 przód i 1 tył)
- 1 Sieć RJ45
- 1 Odbiornik Bluetooth (antena)

Wyjścia:

- Głośnikowe
- Pre-out
- 1 S/PDIF coaxial
- 1 S/PDIF optyczny Toslink
- 1 Antena Wifi (802.11b/g/n)
- 1 trigger wyjście 12V
- 1 wyjście słuchawkowe z przodu (6,5 mm)

Dane techniczne:

Zasilanie: 670 VA

Wrms/kanal/8Ω:120W, Wrms/kanal/4Ω:200W

Łączna ilość kondensatorów: 65 800uF

Dynamika: 112 dB

Impedancja wejściowa: 330 kOhm

Zniekształcenia przy 1kHz: 0,005%

Szerokość pasma: 5Hz - 100kHz

Czas narastania: 2 μs

Czułość: 500 mV

Stosunek sygnału do szumu: 100 dBA

Konwerter D/A: Burr-Brown PCM1792

Wymiary: 440x320x90mm

Waga: 11 kg