

Accuphase DP-430 Odtwarzacz CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 23 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz CD Accuphase DP-430

Accuphase samodzielnie opracowało precyzyjny napęd CD, który został zoptymalizowany w celu osiągnięcia jak najdokładniejszego odczytu danych z płyt w tym formacie. Ten napęd wyróżnia się solidną, wytrzymałą konstrukcją oraz cichym, płynnym mechanizmem ładowania płyty. W sekcji procesora zastosowano konwerter typu MDS, który wykorzystuje równolegle skonfigurowane cztery przetworniki, a na wyjściu znajduje się nowatorski układ wzmacniający z filtrem ANCC (Accuphase Noise & Distortion Cancelling Circuit). Te układy są fizycznie oddzielone od sekcji zawierającej mechanizm transportu.

DP-430 posiada różnorodne wejścia, w tym USB, koaksjalne, optyczne, oraz bezpośrednie wyjścia cyfrowe z napędu - zarówno koaksjalne, jak i optyczne. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym, napęd ten umożliwia pełne wykorzystanie potencjału nagrań w formacie CD. Gwarantuje to niezwykle wrażenia dźwiękowe, które budzą intensywne emocje i pozwalają na nowe, świeże doświadczenie znanych płyt.

Najważniejsze cechy:

- Napęd CD o najwyższej precyzji odczytu danych
- Ekstremalnie cichy mechanizm ładowania płyty
- Poczwórnny przetwornik zbudowany z równoległych układów MDS
- Bezpośredni filtr symetryczny (DBF) z osobnymi ścieżkami sygnału dla wyjścia liniowego i symetrycznego
- Przetłacznik fazy dla wyjścia symetrycznego
- Komplet złącz cyfrowych – wraz z wejściem USB
- Wyjścia / wejścia cyfrowe umożliwiają podłączenie korektora akustyki DG-58
- Wyświetlacz z informacjami o częstotliwości próbkowania oraz liczbie bitów

Dane techniczne:

- Odtwarzane formaty:
 - CD
- Wejścia:
 - Koaksjalne, optyczne, USB

- Wyjścia:
 - RCA, XLR, koaksjalne, optyczne
- Stosunek sygnał/szum:
 - 117 dB
- Zniekształcenia harmoniczne (THD):
 - 0.0008 % (20 Hz – 20 kHz)
- Napięcie wyjściowe:
 - 2.5 V / 50 Ω (RCA, XLR)
- Pobór mocy:
 - 13 W
- Dodatkowe dane
- DAC:
 - 24 bit, 4MDS++, próbkowanie: 24 bit / 32-192 kHz PCM (coax), 24 bit / 32-96 kHz PCM (TosLink), 16-32 bit / 32-384 kHz PCM (USB)
- Wymiary:
 - 465 x 151 x 393 mm
- Waga:
 - 14 kg