

Accuphase DP-560 Odtwarzacz CD SACD Salon Poznań Wrocław



Cena: 43 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz SACD Accuphase DP-560

Nowo zaprojektowany napęd SACD/CD następnej generacji, z ulepszoną szufladą i bardzo cichym mechanizmem ładowania płyty, zapewniają gładkie działanie. Innowacyjny przetwornik cyfrowo-analogowy MDS+ wykorzystujący cztery równoległe obwody, umożliwia wysoką precyzję konwersji sygnałów DSD i PCM. Transport i procesor zbudowane są z osobnych sekcji, z których każda wyposażona jest we własne złącza: HS-LINK, a także koaksjalne, optyczne i USB (tylko wejście). To ostatnie obsługuje sygnały o rozdzielczości do 32 bit / 384 kHz i 1-bitowe DSD 11.2896 MHz.

Najważniejsze cechy:

- Dedykowane wyjście cyfrowe z napędu SACD/CD z najwyższą precyzją przesyłu sygnału
- Wibracje zewnętrzne ograniczone przez by maszyną, sztywną konstrukcję obudowy
- Złącze HS-LINK Ver. 2, umożliwiające rozdzielenie sygnału audio i zegara w celu bezpośredniego dostarczenia jak najbardziej precyzyjnego sygnału do przetwornika, co zapewnia drastyczną poprawę jakości brzmienia
- Siedmioelementowy wyświetlacz kreskowy, czytelniejszy niż w poprzednich modelach
- Silniejszy zasilacz zawierający wydajne transformatory toroidalne i dedykowane do tego projektu kondensatory
- Neodymowy magnes blokujący pyłę, zapewniający idealne dopasowanie i redukujący wahania obrotów
- Wyjście RJ-45 (HS-LINK) dla sygnału SACD i CD, a także koaksjalne wyjście dedykowane do CD
- Firmowa stylistyka obudowy z elementami wykończonymi z najwyższą jakością

Dane techniczne:

- Odtwarzane formaty: CD, SACD, DSD (płyty DVD-R z plikami DSF), WAV, FLAC, DSF, DSDIFF
- Wejścia: Koaksjalne, optyczne, USB, HS-Link (RJ-45)
- Wyjścia: RCA, XLR, koaksjalne, optyczne, HS-Link (RJ-45)
- Stosunek sygnał/szum: 119 dB
- Zniekształcenia harmoniczne (THD): 0.0006 % (20 Hz – 20 kHz)
- Napięcie wyjściowe: XLR: 2.5 V / 50 Ω (XLR)
- Pobór mocy: 23 W (max)
- Dodatkowe dane: DAC: 4 x MDS+, próbkowanie: 24 bit / 32-192 kHz PCM (coax), 24 bit / 32-96 kHz PCM (TosLink), do 11.2896 MHz PCM (USB), 32 bit / 32-384 kHz i 2.8224-5.6448 MHz PCM (HS-Link)

- Wymiary: 465 x 151 x 393 mm
- Waga: 18.8 kg