

Arcam AVR30 Amplituner Do Kina Domowego Salon Poznań Wrocław



Cena: 28 990 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Szary

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Liczba kanałów: 15.2

Radio: FM, internetowe, DAB, DAB+

Dostęp do sieci: Ethernet (LAN), Wi-Fi

Funkcje sieciowe: DLNA, Bluetooth, Sterowanie z aplikacji mobilnej, AirPlay 2

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: Cyfrowe Optyczne 2/1, Wyjście subwooferowe 2, Wyjście słuchawkowe 1, Wejście USB 1, Analogowe audio 6/0, HDMI 7/3, Pre-out 15.2ch, Cyfrowe Koaksjalne 4/0

Wysokość (cm): 17, 1

Szerokość (cm): 43, 3

Głębokość (cm): 42, 5

Waga (kg): 18, 1

OPIS PRODUKTU

Amplituner do kina domowego Arcam AVR30

- Dekodowanie Dolby Atmos & DTS:X 9.1.6
- 4K (UHD) HDMI2.0b z HDCP2.2
- 7 wejść HDMI, 3 wyjścia HDMI, kompatybilność z eARC
- System korekcji akustyki pomieszczenia Dirac Live®
- Audiofilski DAC ESS 9026PRO
- Końcówki mocy w klasie G – Zastosowano transformator toroidalny

- Sterowanie przez Wifi / Ethernet, RS232 lub IR
- Funkcje Google Cast/UPnP umożliwiają przesyłanie dźwięku
- Bluetooth
- Darmowa aplikacja sterująca Free MusicLife na systemy iOS i Androida

AVR30 to wysokiej klasy amplituner oferujący oszałamiający realizm i najwyższą jakość kina domowego. Dzięki imponującemu 16-kanalowemu rozwiązaniu i obsłudze najnowszych kodeków Dolby, DTS oraz IMAX Enhanced, AVR30 jest przykładem niezrównanej jakości dźwięku i prawdziwej sztuki inżynierskiej.

AVR30 korzystając z dynamiki klasy G z łatwością napędzi większość głośników. Audiofilskie doświadczenia są optymalizowane dzięki pełnej, 16-kanalowej kalibracji Dirac, a także poprzez łatwe streamowanie muzyki z urządzeń mobilnych za pomocą wybranej aplikacji poprzez funkcję Apple Airplay2 lub Google Chromecast.

Seria HDA czerpie pełnymi garściami z wieloletniego doświadczenia Arcama, jednej z najbardziej szanowanych firm audio w Wielkiej Brytanii, czego efektem jest najlepsza w dotychczasowej historii seria urządzeń audio naszej marki. Dzięki wykorzystaniu najlepszych komponentów i praktyk inżynierskich, seria HDA została stworzona by zaoferować Ci wiele lat wyjątkowych doznań dźwiękowych.

Dane techniczne:

Ciągła moc wyjściowa dla każdego kanału, 8Ω/4Ω:

2 channels driven, 20Hz - 20kHz, <0.02% THD: 120W/200W

2 channels driven, 1kHz, 0.2% THD: 140W/220W

7 channels driven, 1kHz, 0.2% THD: 100W/180W

Residual noise & hum (A-wtd): <0.15mV

Stereo Line Inputs:

Maximum input: 4.5V rms

Nominal sensitivity: 1V, 2V, 4V (user adjustable)

Input impedance: 47kΩ

Signal/noise ratio (A-wtd ref 100W) normal/stereo direct: 100dB/110dB

Frequency response: 20Hz—20kHz ± 0.2dB

Preamplifier Outputs:

Nominal output level: 1V RMS (max. 5V RMS)

Output impedance: 560Ω

THD+N (20Hz—20kHz): -100dB

Headphone Output:

Maximum output level into 32Ω: 5Vrms

Output impedance: <100Ω

General:

Mains voltage: 110–120V or 220–240V, 50–60Hz

Power consumption (maximum): 1.5kW (Thermal dissipation approx. 5200 BTU/hour)

Power consumption (idle, typical): 100W (Thermal dissipation approx. 340 BTU/hour)

Power consumption (standby): <0.5W

Dimensions W x D (including speaker terminals) x H (including feet): 433 x 425 x 171mm

Weight (net): 18.1 kg

Weight (packed): 21.4 kg

Supplied accessories: Mains lead, Remote control with 2 x AAA batteries, Manual, DAB/FM aerial, 3 x WiFi/Bluetooth antennas, Calibration microphone, USB cable