

## Magnat Signature 909 Czarny Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Makassar

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

## Kolumna podłogowa Magnat Signature 909

Seria 900 Signature łączy w sobie najlepszą technologię głośników z wyrafinowanym, ale ponadczasowym designem obudowy. Wszystkie głośniki z serii 900 mają certyfikat Hi-Res Audio, dzięki czemu są w stanie odtwarzać nawet najwyższe częstotliwości. Dwa głośniki podłogowe, model podstawkowy, głośnik centralny do zastosowań kina domowego i aktywny subwoofer zapewniają idealne połączenie zgodnie z wymaganiami, przestrzenią i przeznaczeniem.

Audiofilska technologia czuje się jak w domu w nisko-rezonansowej obudowie wykonanej z litej płyty MDF, której wnętrze jest wyposażone w liczne wzmocnienia, aby zapewnić maksymalną swobodę od rezonansów. Seria 900 jest dostępna w eleganckim wykończeniu czarnego fortepianu lub w ekskluzywnym wykończeniu forniru Makassar. Dwa porty Airflex z zaokrąglonymi otworami zapewniają, że dokładnie obliczone strojenie bass-refleksu pozostaje całkowicie ciche, nawet gdy powietrze jest wprawiane w ruch na wysokich poziomach głośności. Zdemontowana osłona z tkaniny jest przymocowana za pomocą magnesów. W ten sposób wygląd pozostaje nieskazitelny nawet po usunięciu ochrony tekstylnej. Ponadto zastosowano wysokiej jakości zaciski przyłączeniowe, do użytku grubych kabli, oferując opcję bi-wiring i bi-amp.

Signature 909 definiuje najwyższy punkt serii 900. Dzięki pełnoprawnej 4-drożnej konstrukcji, wyznacza nowe standardy akustyczne, a przy wysokości około 1,20 m stanowi również wyrazisty element optyczny. Moduł wysokotonowy jest tutaj uzupełniony o przetwornik średnionowy 170 mm, któremu towarzyszą dwa głośniki niskotonowe o imponującej średnicy 200 mm. Dzięki temu 909 może odtwarzać najniższe częstotliwości aż do 22 Hz. Dzięki wydajności 93 dB nie stawia nadmiernych wymagań podłączonej elektronice. Oczywiście jest, że terminal przyłączeniowy umożliwia bi-wiring i bi-amping, tj. Użycie różnych kabli, a nawet wzmacniaczy do basów i średnich / wysokich tonów.

### Dane techniczne:

Pasma przenoszenia 22 - 55000 Hz  
Kolumna podłogowa, 4-drożny, bass reflex  
Super głośnik wysokotonowy 0,75 cala  
Kopułkowy głośnik wysokotonowy 1,2 cala  
2 x 8 cali głośnik niskotonowy  
Głośnik średnionowy 170 mm  
Moc (RMS/maks) 280/500 watów

Impedancja 4 - 8 omów  
Podział zwrotnicy 380 Hz / 2400 Hz / 17500 Hz  
Zalecana moc wzmacniacza > 30 watów  
Czułość 2.8V/1M 93 dB  
Wymiary (WXHxD) 260 x 1175 x 402 mm  
Waga: 37 kg