Monitor Audio Bronze 6G W10 Walnut Subwoofer Salon Poznań Wrocław

Cena:	3 590 zł
Cena dotyczy:	sztuki
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 5 lat
Dostępne kolory:	Orzech, Szary, Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Łączność subwoofera:	Przewodowa
Konstrukcja/budowa:	bass-refleks
Moc (W):	220
Pasmo przenoszenia (Hz):	30 - 120
Głośnik niskotonowy (mm/"):	10"
Wysokość (cm):	36, 6
Szerokość (cm):	32, 1
Głębokość (cm):	36, 4
Waga (kg):	13, 4

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Monitor Audio Bronze 6G W10

10-calowy przetwornik niskotonowy C-CAM o dużym skoku membrany stosowany w Bronze W10 w połączeniu z dodatkową 10-calową membraną bierną zapewniają żywy realizm w każdym odtwarzanym utworze.

Nasi inżynierowie poprawili zarówno woofer, jak i membranę bierną, redukując poruszające się masy membran i ich

podatność, aby poprawić odpowiedź impulsową. Stopy perkusji i eksplozje będą miały znacznie większą siłę uderzenia i precyzję. Zmniejszona ruchoma masa i ulepszone gumowe nóżki pozwalają na emisję większej ilości energii bezpośrednio do pomieszczenia, zamiast utraty jej części na skutek wibracji mechanicznych w podłodze i ścianach.

Bronze W10 to stylowy dodatek do każdego wnętrza.

Cechy produktu

- 10" (250 mm) przetwornik o dużym skoku membrany z membraną typu C-CAM
- 10" (250 mm) płaska membrana bierna Auxiliary Bass Radiator (ABR) umieszczona na spodzie jednostki
- Wzmacniacz w klasie D z wydajnym zasilaczem impulsowym (SMPSU)

W skład serii Bronze 6G wchodzą:

- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 500 (kliknij)
- kolumny podłogowe: Monitor Audio Bronze 6G 200 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 100 (kliknij)
- kolumny podstawkowe: Monitor Audio Bronze 6G 50 (kliknij)
- kolumna centralna: Monitor Audio Bronze 6G C150 (kliknij)
- kolumny surround: Monitor Audio Bronze 6G FX (kliknij)
- kolumny dolby atmos: Monitor Audio Bronze 6G AMS (kliknij)
- subwoofer: Monitor Audio Bronze 6G W10 (kliknij)

Dane techniczne:

Konstrukcja:
10-calowy przetwornik z membraną C-CAM o dużym skoku. 10-calowa membrana bierna ABR (Auxiliary Bass Radiator).
Wzmacniana od wewnątrz obudowa z 18 mm MDFu
Dolny limit pasma: 34 Hz (-6 dB)
Górny limit pasma: 50 – 120 Hz with 24 dB/Octave
Przetwornik: 1 x 250 mm (10") C-CAM subwoofer z 2-calową cewką
Liniowy ruch membrany: 17 mm od szczytu do szczytu
Moc wzmacniacza: 220 W
Klasyfikacja wzmacniacza: Klasa D z wydajnym zasilaczem impulsowym (SMPSU)
Ustawienia fazy: 0 stopni i odwrócona 180 stopni
Filtr dolnoprzepustowy: 2go rzędu (12 dB/oktawę), od 40 Hz do 120 Hz
Korekcja DSP: 3 zaprogramowane tryby: Music, Movie, Impact
Automatyczne wykrywanie sygnału: Sygnał liniowy >3mV. Automatyczne wyłączanie po 20 minutach
Wejścia/wyjścia audio:
LFE - niezbalansowane wejście RCA
Niezbalansowane wejście stereofoniczne RCA
Impedancja wejściowa: 20 kΩ
12 V Trigger: 3.5 mm mono mini-jack. 6 V threshold
Certyfikaty elektryczne: CE / CB / ETL / Fcc / CCC / ErP (Energy saving compliant)
Napięcie zasilania: 100 – 120 Vac 50 – 60 Hz / 220 – 240 Vac 50 – 60 Hz (wybierane ręcznie)
Zużycie prądu: Maks. 300 W, w trybie Standby <0.5 W (zgodne z ErP)
Bezpiecznik: 20 mm T4AL 250 VAC
Wymiary (ze wzmacniaczem, przetwornikami i terminalami (W x S x G)): 321 x 321 x 364 mm
Wymiary ze wzmacniaczem, przetwornikami, terminalami i stopami (W x S x G)): 366.5 x 321 x 364 mm
Waga (netto): 13.4 kg