

PMC twenty5.26i Dębowa Podłogowa Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 24 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Dostępne kolory: Dąb, Biały, Orzech, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Waga (kg): 25

Głębokość (cm): 43,9

Szerokość (cm): 19,2

Wysokość (cm): 104

OPIS PRODUKTU

Kolumna podłogowa PMC twenty5.26i

Udoskonalone kolumny głośnikowe wchodzą w skład serii Twenty5i („i” jak „improved”) wyposażone są w nowoczesny przetwornik wysokotonowy stworzony we współpracy z firmą Seas, a stosowany w modelach serii „FACT”. Jest to miękka kopułka o średnicy 19mm otoczona grubym półwałkiem, co daje łączną średnicę 34 mm – cewka pracuje w ferrofluidzie. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze rozpraszanie dźwięku, niższą częstotliwość rezonansową głośnika i większą wytrzymałość.

Całkowicie przeprojektowana zwrotnica, montowana na „wojskowej” płycie z włókna szklanego, w której obniżono częstotliwość podziału między głośnikami wchodzącymi w skład modeli dwudrożnych z 1.8kHz do 1.7kHz – pozwoliła na to wymiana głośnika wysokotonowego. Dopracowano także zgodność fazy, polepszając współpracę między przetwornikami zwłaszcza w zakresie podziału.

Ulepszono izolację znajdującą się między obudowami a trawersami (modele podłogowe), co przyczyniło się do eliminacji niepożądanych wibracji.

Zmieniono również wykończenie tylnej płyty do której przymocowane są gniazda głośnikowe. Jest ona wykonana ze szczotkowanego aluminium, a nie z polerowanego aluminium jak w poprzedniej wersji.

Specyfikacja techniczna:

- Skuteczność 86dB 1W 1m
- Zalecana moc wzmacniacza 30 - 300 W
- Impedancja 8 Ω
- Pasmo przenoszenia 27Hz - 25kHz
- Częstotliwość podziału zwrotnicy 400 Hz, 4 kHz
- Głośnik wysokotonowy HF PMC/SEAS, 19mm twenty5i series, SONOMEX fabric soft dome, Ferrofluid cooled, with 34mm surround and dispersion grille
- Głośnik średnionowy MF PMC 50mm chambered soft dome mid-range
- Gł. niskotonowy LF PMC 6.5"/170mm long-throw g-weave cone with cast alloy chassis
- Typ gniazda One pair 4mm binding posts
- Wymiary (S x W x G) 192 x 1040 x 439 mm
- Waga 25,00 kg

Warunki gwarancji:

Produkt objęty jest 20-letnią gwarancją (wymagana bezpłatna rejestracja na stronie producenta), realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.