

Esoteric K-03XD Odtwarzacz SACD/CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 83 900 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz SACD/CD Esoteric K-03XD

Od pierwszego debiutu naszych odtwarzaczy Super Audio CD K-01 i K-03 zintegrowane odtwarzacze cyfrowe Esoteric urzekają słuchaczy niezrównanym odtwarzaniem źródeł muzycznych. Zdobyli także wiele nagród, ponieważ zaczęli być uważani za złoty standard graczy cyfrowych na całym świecie. Ta nowa edycja „XD” oferuje jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, łącząc dwie innowacyjne technologie opracowane pierwotnie dla flagowego modelu Esoteric Grandioso K-1X: VRDS-ATLAS, superlatywny mechanizm transportu Super Audio CD oraz Master Sound Discrete DAC, zaprojektowany całkowicie przez naszą firmę, firmy ESOTERIC, aby zapewnić jeszcze lepsze odtwarzanie z cyfrowych źródeł muzycznych.

Niesamowity zakres dynamiki i rozdzielczość osiągnięte przez te dwie technologie zapewniają ekscytującą reprodukcję symfonicznych crescendo, jednocześnie odtwarzając szerokie spektrum tonów i wiernie odtwarzając subtelne szczegóły muzyki z zapierającą dech w piersiach głębią i żywym realizmem. Ta wszechstronność pozwala każdemu z pewnością cieszyć się nieskończoną gamą gatunków muzycznych, od jedwabiście gładkich arii po tętniące rockowe melodie. Teraz i Ty możesz w pełni doświadczyć brzmienia ożywionego w nowym rodowodzie komponentów, których nazwa podbiła serca miłośników muzyki na całym świecie: ESOTERIC.

Dane techniczne:

Playable disc types Super Audio CD, CD (including CD-R and CD-RW) Anaog audio outputs XLR/ESL-A 1 pair (L/R) Output impedance 114Ω Maximum output level 5.0Vrms (1kHz, 10kΩ loaded) RCA 1 pair (L/R) Output impedance 34Ω Maximum output level 2.5Vrms (1kHz, 10kΩ loaded) Digital audio outputs XLR 1 Output impedance 3Vp-p (110Ω loaded) Output signal formats Linear PCM (AES/EBU) 44.1kHz,16-bit CD RCA 1 Output impedance 0.5Vp-p (75Ω loaded) Output signal formats Linear PCM (IEC60958) 44.1kHz,16-bit CD Digital audio inputs RCA 1 Input signal formats Linear PCM 32k to 192kHz, 16/24-bit (IEC60958) DSD 2.8MHz (DoP) OPTICAL 1 Input signal formats Linear PCM 32k to 192kHz, 16/24-bit (IEC60958) DSD 2.8MHz (DoP) USB B 1 (USB2.0 supported) Input signal formats Linear PCM 44.1k to 384kHz, 16/24/32-bit (IEC60958) DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.5MHz Clock input BNC 1 Input impedance 50Ω Frequencies that can be input (±10ppm) 10MHz Input level 0.5 to 1.0Vrms (Sine wave) External control interface RS-232C 1 (Please see here for command table) Trigger 1 (3.5mm Monaural mini jack) General Power supply Model for Europe AC 220 to 240V, 50/60Hz Model for US/Canada AC 120V, 60Hz Model for Korea AC 220V, 60Hz Model for Hong Kong AC 230V, 50Hz Power consumption 25W External dimensions (W×H×D) 445 × 162 × 438mm 17-5/8" × 6-1/2" × 17-1/4" (including protrusions) Weight 28kg / 61-3/4 lb Included accessories Power cord set × 1 Remote control (RC-1315) × 1 AAA batteries × 2 Felt pads × 3 Owner's manual × 1

Warranty card × 1