

Pro-Ject Phono Box RS2 Srebrny Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 890 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Głębokość (cm): 20

Szerokość (cm): 20, 6

Wysokość (cm): 7, 2

Waga (kg): 1, 6

OPIS PRODUKTU

Przedwzmacniacz Gramofonowy Pro-Ject Phono Box RS2

Cechy podstawowe:

- obsługuje wkładki MM i MC
- w pełni zbalansowany układ dual mono
- dyskretna konstrukcja - bez wzmacniaczy operacyjnych
- pasywna korekcja RIAA & DECCA
- zbalansowane i niezbalansowane wejścia/wyjścia
- unikalna, bezstopniowa zmiana impedancji wejściowej, kontrola balansu kanału = idealne dopasowanie każdej wkładki gramofonowej (regulacja podczas dtwarzania)
- niski poziom szumów / niskie zniekształcenia
- metalowa obudowa chroni przed wibracjami i zakłóceniami
- dostępny w kolorze srebrnym lub czarnym

Specyfikacja:

Impedancja wejściowa: stała 47k Ω , zmienna 10-1000 Ω
Pojemność wejściowa: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 pF
Wzmocnienie MM: RCA: 40, 43, 46, 50 dB (+6dB dla XLR)
Wzmocnienie MC: RCA: 60, 63, 66, 70 dB (+6dB dla XLR)
Stosunek sygnału do szumu: MM (40dB): 89dB (10mV),
MC (60dB): 79dB (1mV)
THD: <0,0015% (MM 40dB, 1kHz)
< 0,0024% (MC 60dB, 1kHz)
Dokładność RIAA: 0,4dB/20Hz - 20kHz
Filtr subsoniczny: przy 20Hz - 18dB/oktawa
Wejścia: RCA & XLR
Wyjścia: RCA & XLR
Zasilacz: 20V/3A DC; 110-240V, 50/60 Hz
Pobór mocy: maks 350mA DC