

Octave HP 300 SE Srebrny Przedwzmacniacz liniowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 24 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Przedwzmacniacz liniowy Octave HP 300 SE

HP 300 SE to przedwzmacniacz liniowy z opcją modułu gramofonowego MC, będący rozbudowaną wersją przedwzmacniacza HP 300 Mk II. Nowy model nie zastępuje podstawowego, a ma za zadanie poszerzyć ofertę OCTAVE. Wersja SE oferuje większą funkcjonalność (więcej połączeń) i lepszy dźwięk - to ostatnie dzięki poprawionemu zasilaniu i układom wyjściowym przedwzmacniacza. HP 300 SE ma dwa niezależne wejścia XLR, trzy wejścia RCA, wyjście do nagrywania, dwa wyjścia RCA i jedno XLR.

Układ Gain przełączany jest w trzech krokach, pozwalając zoptymalizować wzmocnienie urządzenia dla konkretnego systemu, w zależności od skuteczności głośników oraz czułości wejściowej wzmacniacza mocy. Nowo opracowany układ wzmacniacza liniowego ma ekstremalnie wysoki stosunek sygnału do szumu. Szum jest nie tylko częścią charakterystyki lamp – duża jego część pochodzi od układów zasilających. Zasilacz HP 300 SE to wydzielony na zewnątrz urządzenia transformator o zoptymalizowanej charakterystyce izolacji i ultra-precyzyjnych układach stabilizujących napięcie. Obydwa systemy – zasilający i wzmacniający – zostały zaprojektowane pod kątem pracy ze sobą, redukując dzięki temu poziom szumów na wyjściu przedwzmacniacza.

Dane techniczne:

- Lampy: ECC81, ECC88
- Stos. sygnał/szum: -92 dB/high, -108 dB/low
- Pasma przenoszenia:
10 Hz - 200 kHz/- 1.5 dB
- Impedancja wejściowa: 100 kΩ,
30 - 1000 Ω (phono MC)
- Impedancja wyjściowa:
50 Ω/RCA, 150 Ω/XLR
- THD: 0.03%
- Pobór mocy: 35 W
- Czułość wejściowa: 0.2 mV / 0.7 mV
- Wymiary (WxHxD): 438 × 77 × 410 mm

- Waga: 12 kg
- Dostępne kolory: srebrny, czarny
- Akcesoria w zestawie:
pilot, kabel zasilający