

## Paradigm SURROUND 3 Kolumna Surround Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 318 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

## Kolumna Surround Paradigm SURROUND 3

Nowa wersja kolumny Surround 1 to ulepszony dźwięk, idealnie dopasowanie dźwiękowe do serii Premier i Monitor SE, by pozwolić Ci stworzyć idealny system w Twoim domu!

W nowych kolumnach Surround wykorzystano przetworniki z polipropylenu i aluminium oparte o wyjątkowe technologie X-PAL™, PPA™ uwolnią każdą nutę z Twoich ulubionych utworów! Zmiany objęły również wykończenie, które zostało dopełnione klasyczną i ponadczasową czernią.

Wysokiej jakości niskoprofilowana dwukierunkowa konstrukcja spodoba się wszystkim, którzy cenią jakość muzyki w systemach 5.1 przy jednocześnie rozsądnej cenie. Ten wysokiej wydajności głośnik surround dosłownie otoczy Cię dźwiękiem!

#### Zaawansowane funkcje

Każdy, kto pragnie niedrogiej kolumny surround wysokiej klasy, będzie chciał usłyszeć serię kanadyjskiej marki Paradigm. Kolumny te porażają wiernym oddaniem muzycznej sceny dźwiękowej. Ich konstrukcja zapewnia maksymalną elastyczność umieszczania - będą idealne nawet w najbardziej wymagających i "dźwiękowo trudnych" pomieszczeniach.

Opatentowana\* technologia przetworników wysokotonowych z technologią PPA™

Charakterystyczny perforowany przetwornik wysokotonowy i średniotonowy zwiększa i wygładza sygnał wyjściowy bez nienaturalnego podbijania barwy dźwięku, chroniąc jednocześnie przetworniki przed uszkodzeniem.

---

### Specyfikacja:

Typ / Konstrukcja Kolumna surround, dipolowa efektowa

2-drożna, 4 przetworniki,

Odcięcie zwrotnicy: 2.3kHz Moc 15 - 175W (zalecana moc wzmacniacza)

120W RMS Pasma przenoszenia 90Hz - 20kHz (±2dB) w osi

45Hz (DIN) Impedancja 8ohm Efektywność 90dB (w pomieszczeniu)

87dB (w komorze bezdechowej) Przetwornik wysokotonowy 2 x 25 mm (1"), X-PAL™, PPA™, chłodzona/tłumiona

ferrofluidem Przetwornik średnio-niskotonowy 2 x 140 mm (4.5"), X-PAL™, cewka 25 mm, odporna na wysokie temperatury,

powiększone ceramiczne/ferrytowe magnesy, obudowa GRIP™ Wymiary (W x S x G) 27 x 33 x 14.3 cm Waga 6.32 kg / szt.