

Taga Harmony THUNDER SW-12 Aktywny Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 359 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Aktywny Taga Harmony THUNDER SW-12

Thunder SW-12 to aktywny subwoofer z pojedynczym 12" przetwornikiem niskotonowym oraz wbudowanym wysokoprądowym wzmacniaczem i tylnym, szczelinowym portem bassreflex.

Wbudowany wzmacniacz klasy A/B dostarcza oszałamiające 350 watów mocy i charakteryzuje się wysoką wydajnością prądową co odzwierciedla się niższymi zniekształceniami, bardziej płaskim i wyrównanym pasmem przenoszenia i o wiele szybszą reakcją wzmacniacza oraz zredukowanymi szumami pracy. Wbudowany ogranicznik zniekształceń pozwala na osiągnięcie najlepszych osiągnięć i bezpieczeństwa pracy wzmacniacza i przetwornika przy ekstremalnie wysokich poziomach głośności.

Nowy przetwornik niskotonowy o wadze prawie 7.5 kilogramów wykorzystuje mocną membranę papierową, metalowy koszt, strukturę podwójnego magnesu oraz 65 mm cewkę co pozwala na większą amplitudę pracy jak również szybszą reakcję na wszelkie zmiany w sygnale audio.

Wszystkie wejścia wykorzystują solidne, najwyższej jakości gniazda RCA z obrabianego maszynowo mosiądzu co zapewni praktycznie bezstratną transmisję sygnału i trwałe połączenie.

Odłączany kabel zasilania IEC pozwala na ulepszenie systemu i podniesienie jakości dźwięku w dowolnym momencie.

Subwoofer Thunder SW-12 dostarcza mocny, głęboki bas z oszałamiającą definicją, lokalizacją i dynamiką, która dotąd nie była osiągnięta w tym pułapie cenowym.

Specyfikacja:

Typ / Konstrukcja Subwoofer aktywny, 1 przetwornik
Obudowa TLIE
Moc wyjściowa wzmacniacza 350W RMS
950W szczytowa moc dynamiczna
Klasa A/B, THCA
Pasmo przenoszenia 30Hz - 200Hz (±3dB)

Bassreflex Pojedynczy, tylny, szczelinowy
Przetwornik niskotonowy 305 mm (12"), membrana papierowa
THAW, TSAC
6ohm
Odcięcie filtra zwrotnicy 30Hz - 150Hz (płynna)
Regulacja fazy 0°, 180°
Złącza wejściowe 1 x Low Input (L/R)
1 x SUB (LFE)
Funkcje / wyposażenie Auto Wł. / Wył.

Pojedynczy kabel subwooferowy RCA-RCA
Wymienny kabel zasilania IEC
Zasilanie / zużycie energii 220V-240V 50/60Hz, 450W
Wymiary (W x S x G) 50 x 41 x 49.6 cm (z maskownicą i nóżkami)
Waga 34.5 kg / szt.