

Anthem MDX-16 Wzmacniacz Salon Poznań Wrocław



Cena: 17 790 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Anthem MDX-16

Nowa seria Anthem MDX to pierwsze wzmacniacze dystrybucyjne wyposażone w pełni zasilane niezależnymi strefami dla podłączenia subwoofera niezależnie-strefowego, a także posiadające opcję korekcji akustyki ARC® Genesis dla każdej strefy.

MDX wyposażone są w najnowocześniejszą technologię wzmacniaczy Anthem, dzięki czemu można oczekiwać płynnej, wydajnej, stałej wysokiej mocy i niezawodności. Seria MDX została zaprojektowana tak, aby uprościć niestandardową instalację systemu audio i zagwarantować wyjątkową wydajność w każdej konfiguracji.

Wejścia cyfrowe, przełączanie cyfrowe

Seria MDX akceptuje wejścia do 24-bit/192 kHz przez S/PDIF, aby zapewnić największą elastyczność obsługi materiałów źródłowych o wysokiej rozdzielczości. Szybkie i wydajne wzmocnienie Ultra-Class-D jest wspierane przez opatentowaną technologię zaawansowanego monitorowania obciążenia, zapewniającą niezawodną wydajność nawet przy najbardziej wymagających obciążeniach. Nasza wysokowydajna konstrukcja spełnia i przewyższa światowe standardy oszczędzania energii.

Płynne, natychmiastowe cyfrowe wyjście przełączające umożliwia łączenie wejść cyfrowych między wieloma wzmacniaczami. (Dołączone są również analogowe połączenia przelotowe, umożliwiające połączenie daisy-chain.)

Możliwości wyrównywania i matrycowania

Pełne cyfrowe/analogowe przełączanie umożliwia przypisanie dowolnego analogowego RCA, cyfrowego koaksjalnego lub cyfrowego wejścia optycznego do dowolnego wyjścia, wstępnie skonfigurowanego za pomocą interfejsu internetowego lub przełączanego w czasie rzeczywistym za pomocą poleceń IP.

Specyfikacja:

Wzmacniacz dystrybucyjny

Liczba kanałów 16-kanałowy / do 8 stref

Moc wyjściowa na kanał / impedancja 60W (8 ohm)

120W (4 ohm)

200W (8 ohm) - mostkowane

Przetwornik Cyfrowo-Analogowy PCM do 24 bit/192 kHz

Złącza wejściowe cyfrowe 2 x RCA koaksjalne

2 x optyczne (Toslink)

Złącza wejściowe analogowe 8x RCA para (L/R)
1 x 3.5mm Trigger (5 – 24V DC/AC)
Micro-USB (dla ARC/oprogramowania); RS-232
Złącza wyjściowe cyfrowe 1 x optyczne (Toslink)
Złącza wyjściowe analogowe 8 x usuwalne Phoenix (L/R) mieszczące przewód do 12AWG
2 x RCA para (L/R)
8 x RCA (z zarządzaniem basami i korektą pomieszczenia)
Złącza sieciowe RJ-45 10Base-T/100
Base-TX ethernet (żeński)
Pasma przenoszenia 10Hz – 20kHz (± 0.5 dB)
Funkcje / wyposażenie Cyfrowa matryca audio (wejście): Tak
Monitorowanie obciążenia: Tak (zaawansowane)
Kontrolery:
- Poziom basu: ± 6 dB
- Poziom tonów wysokich: ± 6 dB
- Poziom balansu: ± 10 dB
Kontrolery (tylny panel):
- Zasilanie: Auto, Trigger
- Polecenie zewnętrzne
- Reset sieci (otworkowe)
- Ustawienia fabryczne (otworkowe)
- Zasilanie sieciowe: On /Off
Korekcja akustyki: Anthem Room Correction (ARC®)
Wsporniki montażowe: dołączone, typ 2U
Kontrola IP (IP lub RS-232) Sterowniki dla Control4, Crestron, Savant, URC, Elan
Wymiary (W x S x G) 8.9 x 43.2 x 41.7 cm
Waga 10.8 kg / szt.